

# 漂浮式一整体塑料pe拦截浮体

产品名称	漂浮式一整体塑料pe拦截浮体
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 工艺:滚塑 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

大塘河水电站位于南明河的尾端，每天大塘河水电站都要停止电站的器材约一小时打捞垃圾，每次都能够打捞出垃圾300多斤，再之后才能顺利的开展发电。工作人员：一周要损失百把万，假如汛期来的步骤中，杆子拦不住，它就或许能翻过来，把机子全部堵死。

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，一般以钢丝绳被压扁~直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要一顺、等距排列；
4. 为便于检查绳夹接头是否安全或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动

浮式拦污排的主要功能是拦污和导污，根据已建的广西红花水电站，广东飞来峡电站等工程经验，浮式拦污排纵向轴线与厂房进口水流方向的夹角不宜过大，且栅前流速不宜过大。如果拦污排纵向轴线与厂房进口水流方向的夹角过大则导致污物堆积于栅前\*法排泄圆柱形拦污排浮筒湖面拦污索施工安装按适用的水位变幅可分为固定式和可升降式。固定式拦污排是指将两端的锚头锚固在闸墩或支墩内的拦污排。当水库水位变幅不大，或变幅在几米范围以内时，可采用这种型式的拦污排。固定式拦污构造简单，但适应性较差，当水位下降时，污物容易在两端绕过。可升降式拦污排是指一端或两端连接在可升降的移动小车上