

# 熬药夹层锅，豆浆夹层锅，八宝粥夹层锅

产品名称	熬药夹层锅，豆浆夹层锅，八宝粥夹层锅
公司名称	诸城市诚运机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚运机械 型号:500L 产地:潍坊诸城
公司地址	诸城市杨家岭工业园
联系电话	15763646828

## 产品详情

熬药夹层锅 豆浆夹层锅 八宝粥夹层锅 不锈钢电加热蒸煮锅当然是加工速度越快越好。初步接触的客户可能对蒸汽夹层锅的安全性能有所怀疑，夹层锅底部都装有疏水阀，夹层锅内的压力在一个设定范围内，保证蒸汽夹层锅的安全性，可放心使用。

使用和维护时的注意事项：熬药夹层锅 豆浆夹层锅 八宝粥夹层锅

- 一、该设备为可倾式夹层锅，每班使用前，应对各传动部位进行检查，添加润滑油，以免干磨，损坏设备。
- 二、检查各电器线路是否完好，熬药夹层锅 连接处是否安全、牢固，保险丝是否匹配，一切完整无误后，方可通电加热。
- 三、开机前检查导热油加入量，加油量为加油口以下5公分。
- 四、正常使用过程中，锅体上边沿的两个进油口在加完油后不能堵死，敞开 加热使用。
- 五、检查摇柄固定螺栓是否牢固，摇转时避免加热管电线与锅体磨擦漏电。
- 六、操作工不能带水操作，在外部有渗油现象时，停止操作。
- 七、在操作时要严格控制温度，豆浆夹层锅 一般情况下，控制在200度以下。
- 八、出料前，应先将导热油进出口堵死后出料。
- 九、每次换油时，应先把电热管拆下来，用碱水清洗干净后再加油。

十、导热油每使用20锅，应换油一次，每使用一个月应把油放完，加入40，2%的碱液充满夹套浸泡2小时，再用热水清洗。八宝粥夹层锅

十一、每隔4个月后进行大修，包括：更换电热管，各部垫片和电热管线路，校验温度表等内容

十二、本电加热夹层锅属高耗能用电设备，在实际使用过程中，一定要保证安全操作与管理，严格按规程实施，并做好每天的操作记录，以便更好的维护设备。