

# 无尘室除尘系统CVG真空吸尘系统

产品名称	无尘室除尘系统CVG真空吸尘系统
公司名称	上海沃森环保股份有限公司
价格	99999.00/台
规格参数	品牌:SINOVAC 型号:CVG 产地:上海
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路201号2幢106室
联系电话	021-38711351 15121023409

## 产品详情

### 无尘室除尘系统CVG真空吸尘系统

真空吸尘系统：集中式真空吸尘是一个由吸尘口、管网、集中吸尘泵、除尘器组成的系统。吸尘泵和除尘器设在专门的机房内，因噪声极大，机房不但要远离厂房和办公区，而且还要适当地作隔声消声处理。吸尘泵应有备用不应少于1台。系统的管道宜用无缝钢管焊接联接暗装敷设。其弯头曲率半径为1~1d煨弯不得折皱，三通夹角要小于11，不应有四通（可由1个三通组合），水平管道的坡度为1‰，坡向立管和吸尘点，拐弯处宜设清扫口。系统末端为吸尘口，平时有盖密封，使用时开盖插入吸尘软管进行吸尘。一般吸尘软管作用半径为1米，每个系统同时工作的吸尘口为1~1个，每个吸尘口的风量为110m<sup>3</sup>/时。

集中式真空吸尘不会影响室内的洁净度，因此，集中式真空吸尘方法多用在级别较高（100级、10级、1级），面积较大的洁净室中。

洁净室的清扫制度在一般情况下，每班（每天）小清扫一次；每周中清扫一次，每月大清扫一次。并且要设专人负责管理、监督和检查。还要有一定的培训制度。

无尘室内作业人员的产尘。作业人员的产尘与所穿的洁净工作服的材料、型式、着装情况和作业人员本身的动作有关。因此，洁净室内的作业人员必须穿规定的工作服而且动作也要受到一定的限制。通常情况下，一般电子装配工艺穿全身型洁净工作服轻微动作时，人员的产尘量为1.1~1.0 × 10<sup>1</sup>个/人·分（0.1m<sup>3</sup>）。是洁净室内的主要的发尘源。

洁净室围护和室内表面的产尘。随着洁净室装修材料的发展，耐磨、抗静电、少产尘的材料出现，洁净室内建筑产尘量越来越小。一般认为洁净室单位建筑面积产尘为1~1.0 × 10<sup>1</sup>/m<sup>2</sup>·分（0.1m<sup>3</sup>）。可见10平方米建筑产尘只相当一个作业人员的产尘量。

生产设备和生产过程的产尘：这一产尘量与设备和生产过程本身有直接关系。不同设备、不同生产工艺的产尘量差别极大。

