

# 被动边坡防护网施工 被动防护网厂家

产品名称	被动边坡防护网施工 被动防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

被动边坡防护网施工+++2优质原材料+++ 边坡防护网系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到低点，其防护区域内可以一定程度地保护岩体的稳固性。使用寿命长：采用热镀锌高强度钢丝绳作为系统主要材料的边坡防护网系统，其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的寿命较长，通过国内外大量的试验和研究发现，其防护使用寿命可达30到50年之久。

钢丝绳网是由优质钢丝绳编织而成。钢丝绳是用多根或多股细钢丝拧成的挠性绳索，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。钢丝绳的强度高、自重轻、防护性能好、不易骤然整根折断丝径：7mm-8mm；网孔：300mm\*300mm；规格4m\*4m。勾花网材质可分外：电镀锌丝、热镀锌丝、黑铁丝、包塑丝（草绿、墨绿、天蓝、白色、黑色、黄色等特殊颜色可以按客户样品定制。）产品特点：不易腐蚀，寿命较长，实用性强，网孔均匀，网面平整，美观大方，网丝优质。产品丝径：1mm-3mm；网孔：5cm-20cm；规格：2.25\*10.2m。

被动边坡防护网施工 铁路边坡防护网安装方便，被动防护网直销，2.强度高整体稳定性好.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果.网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、黑.被动边坡防护网格栅网是用钢丝绳网组装而成的是阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为积木式安装。使施

工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭

。

被动边坡防护网施工 被动边坡防护网的抗老化性能介绍，被动边坡防护网的外表处理选用热镀锌工艺，因而本产品具有很好的防腐功用、抗老化功用以及耐候功用等特点，十分适用于与外部环境触摸的场所。环形被动边坡防护网具有很强的柔韧性，在落石冲击过程中能发作本身几何形态改动，然后起到散失冲击功用的意图。以该产品为根底的拦石网可以较好的阻拦35000kJ以上的落石，较一般钢丝网比较，该产品简化了断构方式（如支撑绳以及减压环的科学规划和使用），更便利部分结构受损后的维护及修正。边坡防护规划方案有必要确保支护结构的安全，确保边坡防护周围建筑物根底及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全。