

# 淋雨试验箱IP3/4

产品名称	淋雨试验箱IP3/4
公司名称	爱义信工业科技（山东）有限责任公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:THL 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区舜兴路988号（济南新材料产业园2号楼）306
联系电话	0531-88073575 13153112757

## 产品详情

### 用途

摆管淋雨试验机适用于科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。用来考核和确定电工、电子产品、户外照明、通讯产品、信号装置及汽车灯具等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。在淋水试验后或在试验期间能否保证设备和元件正常的工作性能。

本试验机依照标准要求，采用人工模拟降雨环境来检验被检测品的防水能力，其具体要求和合格标准应按照GB4208-2008（IEC60529-2001）或产品相关的标准要求。

淋雨试验机是依照GB4208-2008（等效采用IEC60529-2001）《外壳防护等级(IP代码)》设计制造，适用于电器产品进行第二位数字为3和4（IP3和IP4）的淋雨试验。

### 特点

试验系统结构设计合理，符合：GB4028、IEC60529、GJB150、GB10485

该试验机主要功能元器件均采用高配置、技术原理、噪音于节能得到很好控制——其性能可替代国外同类产品。

彩色触摸屏人机界面，可编程控制器，整机运行自动化控制。

### 技术参数

--	--

型号Model	THL-1000-IP3/4
内箱尺寸 (WxHxD) cm	100*100*100
外箱尺寸 (WxHxD) cm	160*191*114
重量	150KG
测试环境条件	环境温度为+5~+28 、相对湿度 85%
测试方法	GB4028、IEC60529、GJB150、GB10485
试验台尺寸	600mm ( 1000L )
试验台高度	400mm
试验台转速	1~5r/min可调
试验台材质	优质304不锈钢网孔板
摆管半径	500mm(1000L)
摆管摆幅	1~300 ° (可调)步进电机控制
喷孔直径	0.4mm , 水流速度0.07L/min
孔径间距	50mm
淋雨水压	50~150kpa ( 可调 )
电源	1 3w AC220V ± 10% 0/60Hz,2.2KW(max)