

批量供应油量监控车辆GPS监控系统

产品名称	批量供应油量监控车辆GPS监控系统
公司名称	青岛联阔通信科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:LK 型号:LK-08K 类型:车载
公司地址	青岛市四方区人民一路5号1号楼4单元401户
联系电话	86 0532 82871160

产品详情

品牌	LK	型号	LK-08K
类型	车载	天线类型	GSM/GPRS
坐标双显功能	有	界面文字	中文
地图功能	有	面积计算功能	有
防水功能	有	内存	2KB (M)
电池类型	锂电池	电池使用时间	2-3 (h)
外接电源形式	9—36V直流电	外形尺寸	100*70*25 (mm)

gprs/gsm通讯方式 (两种通讯模式兼容)

实现功能：序号 功能类别 功能说明
1 定位功能 gsm/gprs通讯方式 全天候、全国范围内实时跟踪定位
2 轨迹回放 电子地图，累计储存 可以累计每台车每一天的行车轨迹并分类储存以便随时调阅
3 监测油耗 通过传感器 实时检测记录油箱内的油量变化
4 里程统计 gps或传感器
可以精确统计出车辆在某一时间段内的行驶里程
5 信息标注 地理信息 根据需要，在地图上的任意位置标注某点的特殊信息，便于查找，如：可以将本公司的位置或主要业务点的位置在地图上标注，录入相应的信息，方便调度管理。
6 语音通讯 通话手柄 (选配) 可实现语音通话功能，最多可为其设置5组号码
7 文字调度 调度屏 (选配) 调度屏上可显示文字调度信息
8 车辆定界 电子围栏设置 设置电子围栏的最大/最小经纬度，形成一个方形的电子围栏。
9 紧急报警 紧急报警 出现意外情况时，司机可以按下紧急呼叫按钮向监控中心求助
10 掉电报警 掉电报警 车辆遇到强制断电或电压不稳时显示报警信息
11 超速报警 超速报警 设定一定的速度值，车辆行驶速度超过此范围则中心报警
12 偏离报警 偏离报警 划定一条路线，车辆偏离此路线则中心显示偏离报警
13 越界报警 越界报警 预先设定一块区域，当车辆超出此区域则显示越界报警信息
14 看车服务 定点看车 设定某一地点，车辆移动时中心出现提示信息，最小范围15米
15 模糊查询 区域查车 监控中心可以随时选定某一区域进行区域车辆运行状况查询，
16 分级管理 总监控中心管理 本系统可以在公司总部建立一个总监控中心，同时可以在异地的分公司或客户处建立不同的分监控中心；总中心控制所有的车辆，每个分中心只能监控到自己被分配的车辆；分中心将无法监控或查询到其它分公司或客户

的车辆；实现数据信息共享，多级异地联网协同监控管理。17 网上查车 通过公司网站查车进入公司网站输入车牌号和密码即可查看车辆现在的位置。18 远程维护 软件远程维护可通过可对监控中心软件进行远程维护、检测、安装等功能，19 档案管理 车辆信息管理可对车主信息、车辆信息、驾驶员信息进行管理20 车辆调度 对单车或多车调度用户可以根据车辆情况，下达调度命令。21 统计记录 车辆运营记录统计生成车辆营运统计记录、超速统计记录、营运分析报表等22 软件结合 与现有软件对接与物流公司已有的软件进行结合，汇成统计23 速度曲线 实时监测行车速度把车辆行驶速度绘制成连贯的曲线图以便记录分析24 地图切换 自动进行地图切换当车辆到达异地城市时，电子地图进行自动切换25 参数查询 网上查询诸多参数可以在任意因特网上查询诸多车辆行驶参数

适用车辆：银行贷款车辆、运营中心车辆、物流、交通、环保、公安、集团公司、移动、保险服务车辆等。

硬件特性通信模块高性能工业级gprs模块符合gprs协议标准及相关技术指标gps参数50通道接收gps卫星信号定位数据格式：nema0183格式支持美国gps系统和欧洲伽利略系统定位精度：<10米冷启动：29s热启动：<1s跟踪灵敏度：-160dbm最高速度：515m/s(1000节)接口参数gprs天线接口：50 /sma接头gps天线接口：sma接头数据接口：db9 (rs232) 数据物理接口：6pin接口sim卡：3v/5v，自动检测波特率：9600硬件参数工作电压：9v~36v工作电流：40ma~200ma尺寸：100 × 70 × 25mm工作环境温度：-30 ~+75 储存温度：-40 ~+85