

实验室小型湿法制粒机高效混合FHSG-4

产品名称	实验室小型湿法制粒机高效混合FHSG-4
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

实验室小型湿法制粒机高效混合FHSG-4

湿法制粒机，包括湿法制粒机本体，湿法制粒机本体装配有机架；湿法制粒机本体的底部具有排料管，排料管的出料端固定连接有下料盖，下料盖的外侧壁装配有辅助下料组件；辅助下料组件包括环形安装板，环形安装板的内侧壁固定连接在下料盖上，环形安装板上装配有若干个下料部件；下料部件包括下料气缸，下料气缸的活塞杆贯穿环形安装板，下料气缸的活塞杆固定连接有有敲打球体，下料盖的底部边缘部位固定连接有锥形下料斗。上述方式实现自动敲击振动，辅助下料，避免采用人工手动敲打形成振动，上述下料方式不仅下料效率高，下料明显，且全程操作人员可以避免接触到物料，避免了物料的污染。

述湿法制粒机本体的底部具有排料管，排料管的出料端固定连接有下料盖，所述下料盖具有盖腔；下料盖的外侧壁装配有辅助下料组件；所述辅助下料组件包括间隔设置在下料盖外侧壁上的环形安装板，所述环形安装板的内侧壁通过焊接柱固定连接在下料盖上，所述环形安装板上装配有若干个下料部件；所述下料部件包括下料气缸，所述下料气缸的活塞杆贯穿所述环形安装板，所述下料气缸的活塞杆与环形安装板滑动连接；所述下料气缸的活塞杆固定连接有有敲打球体，当所述下料气缸驱动活塞杆，所述活塞杆驱动敲打球体撞击到下料盖的外侧壁上；所述下料盖的底部边缘部位固定连接有锥形下料斗。据权利要求1所述的湿法制粒机，其特征在于，所述机架包括顶部机架板以及位于顶部机架板底部的底部机架板；湿法制粒机本体装配在顶部机架板的顶部；