

山路施工用30KVA励磁柴油发电机

产品名称	山路施工用30KVA励磁柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

小区内使用柴油发电机组需要具备什么条件

- 1、柴油发电机组功须能够满足在停电时，输出功率可以达到电梯及消防泵的输出功率总和。
- 2、柴油发电机组须具备自动启动自动切换功能。一旦遇到紧急停电时，发电机须能在30秒之内自动启动自动发电，自动合闸，能备消防泵和电梯能够正常使用。
- 3、居民小区使用的柴油发电机组的还须达到相关要求。一般的开架式的发电机组的噪音都在105分贝以上，如果正常发电，不能达到小区噪音的要求，所以须进行降噪处理。小区发电机的降噪处理，可以有两种方法，一种是直接把发电机组做成静音式的，然后安装在发电机房里。还有一种降噪方法是进行发电机房的降噪，这种比较适合于大型小区，发电机组比较大，但进行机房降噪的成本?比较高。居民小区内的发电机须符合居民小区的特点，跟工业用发电机有很大区别，因此客户选购居民小区用发电机时，需考虑上述三大条件。

大泽動力TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8

调节方式：AVR（自动电压调节器）

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：40L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470

机组重量 (kg) : 950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

静音型发电机组优点：1、箱体表面涂有防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。2、箱体内部采用消声结构，使用消声材料。3、箱体结构设计合理，设有检修门，以便机组故障检修。4、在箱体上开有观察窗和机组急停按钮，以便观察机组的运行情况，及在机组出现紧急情况时可停机，减少造成的损失。

静音型发电机组？这就关系到的选择！用户在选择发电机组的时候要注意哪些事项呢？

选择要选择综合实力良好的。对于一个企业来说，产品的质量就是企业的命脉，因为现如今随着经济的发展，市场上销售的产品数量及产品种类比较多，企业之间的竞争越来越大，为了提升企业的竞争力，让企业在竞争如此大的市场当中脱颖而出，那么企业就需严格产品的质量关。

用户在选择柴油发电机的时候：要对的规模、企业文化以、售后等进行考察。还要看的机组价格是否合理，的配件是否齐等。