

市政采购20KW汽油发电机特点

产品名称	市政采购20KW汽油发电机特点
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽发电机组的装设完备的继电保护装置。主要包括：

- (1)反映相间短路的纵联差动保护;
- (2)反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;
- (3)反映定子单相接地短路的定子接地保护;
- (4)反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;
- (5)反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;
- (6)反映低励磁或失磁的失磁保护;
- (7)反映定子绕组过电压的过电压保护;
- (8)反映大泽发电机失步的失步保护;
- (9)反映逆功率的逆功率保护;
- (10)反映低频率的低频保护;
- (11)反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护。

市政采购20KW汽油发电机特点参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

简述发电机组调温系统

在炎热的高温天气下，用户们对汽油发电机组的降温措施层出不穷。但是我们人为的降温操作只是温度过高情况下的一种辅助手段，并不能很好的解决机组的发热。这时就需要用到发电机组的调温系统。调温系统的原理就是当汽油发电机组内部水温达到80 以上，调温器的旁通阀门完整关闭，出水阀门会全部翻开，冷却水全部流经散热器。当低于某种程度温度时，调温器的出水阀门关闭，冷却水全部经调温器的旁通阀门流回水泵的再作循环运用。调温系统可以在高温下发挥重要的作用，所以要做好调温系统的保养。