

# 煤炭破碎降低粉尘浓度超声波干雾抑尘 微米级干雾抑尘成套设备

产品名称	煤炭破碎降低粉尘浓度超声波干雾抑尘 微米级干雾抑尘成套设备
公司名称	山东风云环保设备有限公司
价格	6886.00/台
规格参数	型号:GW-1 交货期:3天 质保:一年
公司地址	山东省济宁邹城市唐村镇双唐路驻地
联系电话	15106702820

## 产品详情

2.3.12.1 微米级干雾抑尘装置由微米级干雾机、干雾箱总成、干雾箱控制器、螺杆式空气压缩机、配电箱（柜）、增压泵、储气罐、电控系统、自动控制线路、水/气/电控连接管线、管路伴热保温系统及附件等组成，分别布置于产尘现场。具体配置要求如下：

### (1) 微米级干雾机

微米级干雾机由电控系统、多功能控制系统、流量控制系统等组成。冷轧钢板喷塑壳体，箱体板厚不低于2mm，并具有触摸屏。触摸屏具有防护罩。干雾机的操作面板人性设计为倾斜面，便于操作。考虑到散热、振动、维修等原因，招标方不接受一体机(即将主机与空压机放在同一壳体里)。

要求：电控系统集合了可编程逻辑控制器、保护电路、继电器以及与它们相关的元器件和上位机，为用户提供自动运行、远程控制和手动三种操作模式，在自动操作模式时，可自动接收远程触发信号启动或停止喷雾；在手动模式，操作人员可以按压操作按钮或触摸屏相应按键启动或停止喷雾；在远程模式，操作人员可在微机上监视和控制整套系统的相关元器件（1#、2#设一台，共计2台微机）。用户还可以通过PLC设置接口修改喷雾周期及管道吹扫时间等。

多功能系统将外接水源的水中悬浮物过滤掉达到喷头所要求使用的标准，它集合了所有的过滤器、控制阀、管道吹扫阀和压力传感器等。所有元器件接液面，设备内部所有管线，都采用304不锈钢材料或合金铜材料。