VCTF/VCT3*1.25mm2,日标电气设备电源线,符合JIS C3306标准

产品名称	VCTF/VCT3*1.25mm2,日标电气设备电源线,符合JIS C3306标准
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:VCTF 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

电缆线厂家批发VCTF/VCT3*1.25mm2,日标电器设备电源插头,合乎JIS C3306规范

VCTF日道路标线，vctf电气机械用塑胶绝缘层柔性电缆

主要用途:用以300V下列中小型电器设备，本商品具备优良的耐弯折性，盘绕性及柔韧度。

1.挪动用电气机械的开关电源等的布线用。 2.电导体选用细铜心线，具备一定的可动性。工程施工便捷。 3.合乎电气用品新安全生产法。 4.合乎日本标准JIS C3312规范

特性

1.用作一般低压电器机械设备内布线。(规格型号：60°C600V)

2.电导体为特细输电线，具备一定的可动性，在工作上较为便捷。

3、对耐温性规定的请采用SHKIV。(SHKIV 105°C) 4.JIS C3316

VCTF电缆线(聚炳烯电缆线)

聚乙烯绝缘层电线电缆商品分成固定不动走线用无护线套电缆线、固定不动走线用护线套电缆线、轻形无护线套软电缆、一般主要用途护线套软电缆、安裝用电缆线和屏蔽电线、独特主要用途护线套软电缆

、聚乙烯绝缘层阻燃性/阻燃电缆等商品。
关键是在房间内应用的300V下列的中小型家用电器应用电缆线。柔性电缆请应用S - FLEX VCTF，具备优质的耐磨性能、抗寒性 · 易弯折性等特性。是数控车床附加的电器设备等油比较多的地区应用的电缆线。

性能参数

操作温度: 固定不动安装:-40 ° C至80 °

挪动安装: -5 ° C至70 ° c

额定电流:600v

较小弯曲半径:12x电缆线直径

接地电阻:>20 G0hm x cm

阻燃等级:实验方式按VDE0472的804一部分实验方式B的要求

防辐射抗压强度:较高20×107cJ/kg