

# PZ643H气动梅花形刀型闸阀

产品名称	PZ643H气动梅花形刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、Y-10C/PZ643H气动梅花形刀型闸阀概述：

1阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520

2公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

3公称口径:DN50-600mmNPS2"-24"

4适用温度:-38+650(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

5连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

6密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)

7泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s)、软密封:A级(零泄漏)

8驱动方式：气动（0.4-0.8MPA）（手气双驱动）、附件:气动三联件）

PZ673X、Y-10C/PZ643H气动梅花形刀型闸阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	000	纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

PZ643H气动梅花形刀型闸阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座	填料
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、	盘根

PZ643H气动梅花形刀型闸阀法兰尺寸

PN1.0MPa法兰连接尺寸

公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径	密封面	法兰厚度
DN	D	K				d	C
DN50	65	25	8		M16	00	
DN65	85	45	20	20			
DN80	100	60	35				

DN100	20	80	3	55	2
-------	----	----	---	----	---

DN125	50	10	4
-------	----	----	---

DN150	85	40	3	M20
-------	----	----	---	-----

DN200	40	95	65
-------	----	----	----

DN250	95	50	2	20	6
-------	----	----	---	----	---

DN300	45	00	68	8
-------	----	----	----	---

DN350	05	60	6	28
-------	----	----	---	----

DN400	65	15	M24	82	0
-------	----	----	-----	----	---

DN450	15	32
-------	----	----

DN500	70	20	85	2
-------	----	----	----	---