

# 东莞泳池水处理设备供应及安装厂家

产品名称	东莞泳池水处理设备供应及安装厂家
公司名称	广州赛蔻泳池水疗设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	循环水泵:700mm 产地:广东 流量:20-100m/h
公司地址	嘉禾街道长虹创意产业园5栋304
联系电话	13268009955

## 产品详情

游泳池循环水泵要求：

- 1、不同用途的循环水泵应单独设置，便于控制。
- 2、循环水泵与滤水设备应放置在同一机房内。
- 3、循环水泵流量为1.0-1.2m/s。
- 4、消声止回阀应安装在水泵机组上。

游泳池循环管：

- 1、给水管道设计水流速不超过1.5m/s，回水管内流速0.7-1.0m/s。
- 2、水管穿过混凝土时，应使用不锈钢套管。

平衡水箱：

- 1、游泳池采用逆流式，采用平衡水箱。
- 2、循环水管过长影响水泵高度时，应采用平衡水箱。
- 3、平衡水箱的有效容积不应小于循环管道、过滤和加热设备的容积。确保循环水泵在5分钟内有足够的水量。
- 4、平衡水箱应配备与游泳池的连接管。

## 5、平衡水箱比游泳池低70厘米。

泳池循环水泵工作原理：泳池水通过深水区排水器，经过回水管道进入带毛发收集器的循环水泵，在有循环水泵自吸打入高速过滤沙钢。在水泵的吸水口由投药设备絮凝剂投加到管道里面，由沙钢过滤掉水中杂质之后的水经过换热设备后，向管路中偷家消毒剂，然后处理干净的水进去泳池。

游泳池水循环方式：

### 1、顺游式

游泳池深水区的底部用作回水。经循环、过滤、消毒、恒温后，在游泳池浅水区池壁完成面以下50cm处均匀供应清水。

### 2、逆流式

逆流也称为溢流型。水溢出后，溢流槽产生回水，然后进入均衡池。水泵把水从水箱里抽出来。经过循环、过滤、消毒和恒温，干净的水从游泳池底部均匀地浮上来。

### 3、混合式：顺流式和逆流式相结合。

SEKOPOOL\_赛蔻泳池公司工厂在广东省佛山市，总部在广州。公司员工上下一心，精诚团结，逆流而上加上公司强大的行销网络和服务体系让公司迅速成长起来。成为同行业的佼佼者。赛蔻泳池水疗公司多年来以“卓越、诚信、共赢”的经营理念；价格实力、快捷供应、专业施工与贴心服务为宗旨。在国内行业中树立起了泳池桑拿行业的专业形象，产品保质保量，销售遍布全国，务求令客户得到完善的服务。公司“以服务求发展、以质量求生存”的发展理念，坚持“以人为本、实事求是”的做事原则。采用国内外先进技术及设备，不断推出各种独特、新颖、时尚的设计方案和项目。为客户供应优质的泳池、桑拿、水疗、水景、喷泉等各种设备。真诚期待与您合作，共同发展，共创辉煌！