

## 野外采样样品冷藏设备 保存设备 运输箱

产品名称	野外采样样品冷藏设备 保存设备 运输箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-45L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

北京福意联自1999年起致力于医疗及科研设备。公司拥有一支高学历、高素质、多学科的业人才队伍，敬业、认真、勤奋，不断吸收技术与知识，不遗余力地提高本公司产品的品质和服务。作为一家业型企业，公司充满活力，不断创新、快速发展。

采用压缩机制冷技术，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。耗电少，结构简单，体积小巧，室内外均可使用。本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度;基本配置可用于保存、生物制品、药品、药剂等；适用于科研院所、血站、医院、药厂、防疫站及畜牧系统 采用微电脑温度控制器，箱内温度-10 ~ -25 自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。采用压缩机制冷速度快；加厚保温层，保温效果好。开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能。电源：车载直流12/24V均可使用

车载冰箱型号参数

车载冷链运输系列：

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LL	70w	-12 ~10	430 × 480 × 510mm	23KG
FYL-YS-100LL	480 × 490 × 840mm		25KG	
FYL-YS-18A	35W	-25 ~ 25	520 × 270 × 360mm	9.5KG
FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560 × 400 × 398mm	18KG
FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG	
FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG	
FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG	
FYL-YS-158L	955 × 585 × 825mm		37KG	
FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG	
FYL-YS-228L	85w	1040 × 630 × 910mm	54KG	1048 × 560 × 905mm

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：540 × 550 × 840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29 ~ -5

外型尺寸：550 × 560 × 850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550 × 560 × 850mm 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430 × 480 × 640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100

外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100

外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100

外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

售后服务承诺: 我对货物的质量保证做出以下承诺：保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求。维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以维修恢复。使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

勤发发