

单转子流量计 沪庆 SHLS

产品名称	单转子流量计 沪庆 SHLS
公司名称	上海沪庆仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:沪庆 型号:SHLS
公司地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄30号
联系电话	13301966876 15821978122

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	沪庆
型号	SHLS	类型	冲量式流量计
测量范围	12-1000 (m3/h)	精度等级	1.0
公称口径	25-250 (mm)	适用介质	高含砂高含水原油、含油污水、汽油、轻质油和化学原料
工作压力	1.6-5.0 (MPa)	工作温度	-10-60 ()

上海沪庆仪表有限公司专业生产——在线过滤，单转子流量计等产品。电话：021-39125612

shls型单转子流量计一、概述：shls型单转子流量计主要用于高含砂高含水原油、含油污水、柴油、汽油、轻质油和化学原料的流量计量，其主要零部件采用不锈钢材料，轴和轴承采用硬质合金，具有较高的耐腐蚀性和耐磨性。二、转换器配置：
shls系列型单转子流量计，可根据用户的需要来配置转换器（注：可以电流输出），以实现不同的功能：
I配tbs型显示器，现场显示瞬时流量（5位液晶显示）和累积总量（7位液晶显示）；
®配tbt型显示器，可以现场显示累积总量（6位液晶显示）；
®配tbi型显示器，可以现场指针指示百分比瞬时流量。三、特点：1、可动部件相对与其它油流量计少，灵敏度高，稳定、可知。不易被杂质卡死，特别适合于高含砂、高含水，原油的单井计量或中转站计量。2、重量轻、安装方便，维修更快捷。3、具有停电数据保护、遥控参数设置，现场可以电池供电。4、流量计对前后直管段要求不变。5、配合shlb流量计保护器使用，计量效果更佳。四、主要技术指标：

测量介质	高含砂含水原油、含油污水、柴油、汽油、轻质油、化学原料
介质粘度	0.3~400mpa.s
介质温度	0~300

公称压力	pn1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0mpa
精确度等级	0.2、0.5、1.0级
本体材料	不锈钢1cr18ni9ti
环境温度	-40~70
法兰标准*	jb/t75~1994 , gb/t9112-2000
电气接口	g1/2"圆柱管螺纹
防爆等级	diibt4
电气指标	见转换显示器一节

*也可按用户要求定制其他标准的法兰。五、流量范围

公称通径	最大流量	基本误差限		
		范围度	范围度	范围度
dn (mm)	(m3/h)	3 : 1	5 : 1	10 : 1
25	12	± 0.2%	± 0.5%	± 1.0%
40	25			
50	50			
80	120			
100	180			
150	350			
200	600			
250	1000			