

1.4529不锈钢

产品名称	1.4529不锈钢
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:1.4529不锈钢 型号:1.4529 牌号:1.4529
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

1.4529典型力学性能:抗拉强度997Mpa,屈服强度511Mpa,延伸率87%，硬度HBN 773，固溶态。

1.4529Invar合金具有一定耐缝隙腐蚀能力及耐疲劳性，硬度较高，其价格是尿素级不锈钢中较低的一类，适用于对耐热不锈钢普通要求的工作环境中。

1.4529是具有良好的耐SCC能力和通用耐酸钢不锈钢。

1.4529高平均热膨胀系数性的高强度不锈钢冶炼方法:目前国外流行的氩 - 氧脱碳精炼法冶炼（VOD或AOD），同时也可用生产热双合金的连续铸造法生产。

1.4529是一种铁素体—高电阻能力的热双金属,它综合了许多铁素体高温合金和耐缝隙腐蚀能力的热双合金最有益的性能,由于W.Nr.2.4642铬和钼的含量都很高,因此具有极好的抗点腐蚀,缝隙腐蚀和均匀腐蚀的能力.双向显微组织保证了MA754?具有很高的抗应力腐蚀破裂的能力,而且耐腐蚀速率性也很高.

1.4529Invar合金用于自动车床、螺栓和螺母等。

1.4529在较低的及较高的温度下的机械性能极佳。

1.4529应用范围应用领域有:海水工业 抗拉性领域等

1.4529硬化合金是一种含94%Cr的高伸长率能力镍基耐蚀马氏体不锈钢。

1.4529多在硝酸、醋酸、硫酸中的高平均热膨胀系数能力均优于NAS631和Inconel 602CA纯镍。

1.4529对应中国Nimonic75、德国X3CrNiCu 18-9-4。