

2BEA/2BEC系列水环式真空泵

产品名称	2BEA/2BEC系列水环式真空泵
公司名称	泰兴市金海洋泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金海洋泵业 型号:2BEA/2BEC 材质:铸铁
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市黄桥镇工业园区
联系电话	86-0523-87382082 13961080620

产品详情

品牌	金海洋泵业	型号	2BEA/2BEC
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	抽水	原理	真空泵
叶轮吸入方式	其他	流量	* (m ³ /h)
扬程	* (m)	转速	* (rpm)
轴功率	* (kW)	最大抽气量	* (m ³ /min)
吸入口径	* (mm)	排出口径	* (mm)
功率	*		

2bea/2bec系列水环真空泵及压缩机主要特性

最低吸入绝压：33hpa,160hpa抽气速率：2.8～353m³/min电机功率：11～560kw产品标准：q/fp201.1-201.3-89(epv din28431)传动方式：电机直联、电机皮带传动用途及特点：

2bea/2bec系列水环真空泵及压缩机，是我厂在多年科研成果和生产经验的基础上，结合国际同类产品先进技术，研制开发的高效节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒，不溶于水，无腐蚀性的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料，亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。本系列泵采用单级单作用的结构形式，具有结构简单，维修方便，运行可靠，高效节能的优点，并能适应排水量大，载荷冲击波动等恶劣工况。

我们对于关键部位，如分配板，叶轮和泵轴进行了系统优化设计，简化了结构，提高了性能，实现节能，采用焊接叶轮，叶片一次冲压、成型，型线合理；论毂全部加工，从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合，性能可靠，运转平稳。叶轮焊接后，整体运行良好的热处理，叶片具有良好的韧性，使叶片的抗冲击，抗折弯能力得以根本保证，能适应载荷冲击波动的恶劣工况。

2bea/2bec系列泵，自带气水分离器，多位置设有排气口，泵盖设有排气阀检修窗口，叶轮与分配板间隙

通过定位轴两端压盖调整，安装使用方便，操作简单，便于维修。

我厂真空泵在出厂前均经检测中心，严格检查测试，性能优越可靠耐用。

应用：

尾气/火炬气回收 pvc装置中的vcm回收 循环气压缩 聚酯生产 液氯生产 变压吸附(psa)
真空结晶、过滤 原油减压蒸馏中的塔顶真空系统 乙炔、氢气等易燃易爆气体压缩
氯气等有毒、腐蚀性气体压缩 各种物料的真空输送

型号含义:

2bea/2bec 705-1bv3

2bea/2bec-泵名称 70-叶轮名义半径(cm) 5-叶轮宽径比为1.2 1-最低吸入绝对压力代号 b-结构材料代号 v-传动方式代号 3-轴封型式代号.

2bea/2bec水环真空泵性能表									
型号	最低吸入绝压 (hpa)	最大抽气速率 (m3 /min)	转速(r/min)	最大轴功率 (kw)	电动机功率 (kw)	重量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)(mm)	口径(mm)	
								吸入	排出
2bea/2bec202-0	33	9.511121415	970790880 110011701 300	171416222 530	2218.518 5303037	8758508 5094094 5995		125	125
2bea/2bec203-0	33	18.714.716. 721.222.02 3.3	970790880 110011701 300	272023333 745	37303045 4555	1065995 9951080 1085117 0		125	125
2bea/2bec 252-0	33	28.320.025. 030.833.33 5.0	740558660 832885938	382631.84 95460	45303755 7575	1693146 0151516 4518051 805		125	125
2bea/2bec 253-0	33	29.330.635. 640.744.7	565590660 740820	38.741455 4.665	45455575 75	890	1395 × 680 × 755	125	125
2bea/2bec 303-0	33	53.3	590	65	75	1400	1580 × 1010 × 910		
2bea/2bec 353-0	33	637072.778 .989	420472490 530590	748287.41 00120	90110110 132160	2000	1745 × 1160 × 1050	150	150
2bea/2bec 355-1	160	6783.99010 4	372472490 590	67.291.29 9129	90110132 160	2200	1855 × 1160 × 1050	200	200
2bea/2bec 403-0		86.295.210 7122.9	330372420 472	97.511013 0.2157.7	11013216 0185	3300	2170 × 1370 × 1265	250	250
2bea/2bec 405-1	33	100.5112.4 126.8140.2	330372420 472	103119.21 42.5172.5	13216018 5200	3400	2020 × 1370 × 1265	250	250
2bea/2bec 505-1	160	114.2123.5 139.7154.6 173.1	246266298 330372	113.1129. 2150172.4 210	16016018 5220250	5100	2435 × 1550 × 1475	300	300
2bea/2bec 605-1	160	179.3192.3	220236246	164.21851	22022025	7900	2730 × 1800 × 1770	350	350

		201.1217.5 223.9241.8 253.2	266276298 312	94.8222.5 233.52662 87.5	02802803 15355				
2bea/2bec 705-1	160	269.6301.1 334.836237 5.6	197220246 266276	250289.63 50.240042 5.9	35540045 0500560	11500	3185 × 2110 × 2045	400	400