

免烧砖码砖机 宜春码砖机 万昌机械

产品名称	免烧砖码砖机 宜春码砖机 万昌机械
公司名称	泉州市万昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安洪濑镇307省道旁厝斗工业区村透242号
联系电话	18050988799

产品详情

全自动免烧砖机常见问题有哪些？泉州砖机厂家告诉你！

关于全自动免烧砖机，可以用什么材料做砖？免烧砖机配方

全自动免烧砖机原材料范围广泛，沙子，石子，石粉，水泥，粉煤灰，炉渣，钢渣，煤矸石，陶粒，珍珠岩，建筑垃圾等都可以做砖。目前一般均采用砂、石子、石粉、水泥做原材料，也可利用粉煤灰、矿渣、炉渣、陶粒、珍珠岩、固体废弃物等原材料来做砖，但泥土或含泥量高的材料不能做砖。买家自己提供配方或购买厂家砖机，泉州水泥砖机厂家万昌都有提供配方。免烧砖配方1、粉煤灰砖：煤灰30%，炉渣30%，石硝30%，水泥8-10%，岩砂精0.2%。

全自动免烧砖机厂家实拍

全自动免烧砖机压出来的砖能达到国家的标准吗？

砌块成型机能达到国家标准。但是还要考虑一些因素，比如水泥的比重，砌块成型设备的激振力和振动时间，宜春码砖机，还有养护方法都直接影响到砖的质量。举个例子，比如，水泥添加1%（正常水泥8-10%），再好的全自动水泥砖机，做出来的砖也不能达到国家标准。

全自动免烧砖机能否做透水砖，空心砖？

可以。泉州砖机厂家万昌会根据客户需求，为客户设计所需要的砖型，后只要在砌块成型机上更换对应的模具，就能生产各类不同的砖型。

刚做出来的路面砖，面层泛白，如何解决？

可以加一点减水剂进去就可以了，主要还是原材料（水泥，搅拌水，或者沙子）里面碱含量高造成的，硅酸盐水泥一定要用标号高点的，如果不想添加上面助剂进去，可以考虑往里面加少量的很细的粉煤灰进去。

MT8-15免托板制砖机

一. 产品介绍

MT8系列砌块全自动成型机是我公司自主研发的免托板墙地砖成型设备，一次有效制砖生产面积可达0.65~0.75平方米！制品用细骨料混凝土成型、密度可达2.2T/M3以上，而之前衡量一个机型、可做承重砌块的、可做C60码头用砖，制品密度要求也只需达到2T/M3以上！省人工，免托板，高度智能化机器。

二. 相关技术数据

1. 生产能力：有效成型面积850X850MM，

2. 有效成型高度:200MM，

3. 主成型机总装机容量：68.5kw

4. 设备总重：约28.5T

5. 厂房面积：400m2以上（含养护室）

6. 堆放场地面积：3000-6000m2（含材料堆场）

总用水量：约10m3/天

7. 产品养护时间：制品在静停区自然养护6~12小时，码砖机厂家，泡水2分钟后送到室外成品堆场码垛养护，国标要求养护需28天后即可外运。（地砖一周便可使用）

三. 原材料的要求

设备对原材料具有良好的适应性，并考虑了以粉煤灰等工业废渣作为原材料的要求：

1. 粉煤灰物理性能符合GB6763-86规定，技术要求符合GB1596-91规定，

含水量不规定。

2. 水泥符合GB175、GB1344、GB12958规定，但不采用火山灰质硅酸盐水泥及

粉煤灰硅酸盐水泥。

3.各种普通集料粒径不大于10mm。

4.砂符合GB/T1681-93的规定。

5.碎石符合GB/T1685-93的规定。

6.外加剂及jihuoj符合GB8076的规定，使用jihuoj时必须经确认无损于粉煤灰砌块的性能。

四.产品质量

利用此生产线所生产的产品均需符合中华人民共和国相应的标准。

1.空心砌块

规格：390 × 190 × 115mm

质量：抗压强度可大于10Mpa (可加入一定量的粉煤灰)

2.多排孔砖

规格：240 × 115 × 90mm

质量：抗压强度可大于10Mpa (可加入一定量的粉煤灰)

3.彩色路面砖

规格：200 × 100 × 60mm

质量：抗压强度可大于30Mpa

五.人员配备

开装载机/叉车： 1人

生产线控制： 1人

叉车及打包： 2人

路面透水砖机是砖机生产设备中的一种称呼，在生产砖的过程中，有别于传统烧窑制砖的工艺，码砖机多少钱，通过液压成型的，不需要烧制工程。结合国内外同类特点和市场需要设计制造的新型制砖设备。具有结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，循环润滑，操作简单，产量高，经久耐用的特点。免烧砖机的喂料机变速、回转盘转动等部位采用先进技术，传动力大，运转平稳，免烧砖码砖机，到位准确，维修率低等优点。

设备用途：

主要用于粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等为主要原材料添加一定比例的水泥或白灰等胶结材料进行砖的压制成型。根据模具不同可压制外形为标准砖、多孔砖、盲孔砖、空心砖、路面透水砖机及特殊需求的砖类;根据后期养护工艺可分为自然养护的免烧砖和蒸压养护的蒸养砖(蒸压砖)等。是符合产业政策及新型墙墙体材料改革倡导的环保型墙体材料加工设备。

操作运行：

严格遵守安全生产操作规程，不工作或检修时必须切断电源。

1.操作人员必须看懂说明书，熟悉工作原理与工作程序，按要求操作设备，非专业操作人员绝对不允许操作此设备。

2.设备停止工作或检修时必须切断电源。

3.物料中不能含有大颗粒(大于10mm)集料或其他杂物，尤其是铁件等坚固物品，一方损坏模具及设备被损坏。

4.要及时铲除托板上的粘结物。托板制作要符合规定，对角线误差小于5mm，在送板机上堆放不超过五块。

5.设备运行时，非操作人员要远离设备，任何人不得触摸机械，避免出现人身事故。

免烧砖码砖机-宜春码砖机-

万昌机械(查看)由泉州市万昌机械制造有限公司提供。泉州市万昌机械制造有限公司是福建泉州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万昌机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万昌机械更加美好的未来。