

大量供应2t3t手拉环链葫芦

产品名称	大量供应2t3t手拉环链葫芦
公司名称	河南方科机械有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:河南方科 起重量:2t3m 产地:河南
公司地址	开封市自贸区第五大街CBD总商会528室
联系电话	0371-23253301 19137839602

产品详情

手拉葫芦又叫链条葫芦、倒链、斤不落、手动葫芦，是一种使用简单、携带方便的手动起重机械，也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运，起重量一般不超过10T，大的可达20T，起重高度一般不超过6m。手拉葫芦的外壳材质是优质合金钢，坚固耐磨，安全性能高。手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳升降重物。

结构原理:

手拉葫芦作为升级版的定滑轮，完全继承了定滑轮的优点，同时采用反向逆止刹车的减速器和链条滑轮组的结合，对称排列二级正齿轮转动结构，简单、耐用。

手拉葫芦通过拽动手动链条、手链轮转动，将摩擦片棘轮、制动器座压成一体共同旋转，齿长轴便转动片齿轮、齿短轴和花键孔齿轮。这样，装置在花键孔齿轮上的起重链轮就带动起重链条，从而平稳地提升重物。采用棘轮摩擦片式单向制动器，在载荷下能自行制动，棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合，制动器安全工作。

葫芦优点:

- 1.符合国际标准,安全可靠，经久耐用
- 2.性能好、维修简便
- 3.韧性大,体积小、重量轻、携带方
- 4.手拉力小、机件强度高

5.结构先进、外形美观

6.无电源地区起吊货

7.功能强大

维护方法:

1.使用完毕应将葫芦清理干净并涂上防锈油脂，存放在干燥地方，防止手拉葫芦受潮生锈和腐蚀。

2.维护和检修应由较熟悉葫芦机构者进行，用煤油清洗葫芦机件，在齿轮和轴承部分，加黄油润滑，防止不懂本机性能原理者随意拆装。

3.葫芦经过清洗维修，应进行空载试验，确认工作正常，制动可靠时，才能交付使用。

4.制动器的摩擦表面必须保持干净。制动器部分应经常检查，防止制动失灵，发生重物自坠现象。

5.手拉葫芦的起重链轮左右轴承的滚柱，可用黄油粘附在已压装于起重链轮轴颈的轴承内圈上，再装入墙板的轴承外圈内。

6.手拉葫芦在安装制动装置部分时，注意棘轮齿槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘爪的控制应灵活可靠，装上手链轮后，顺时针旋转手链轮，就将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上，逆时针旋转手链轮，棘轮与摩擦片间应留有空隙。

7.为了维护和拆卸方便，手链条其中一节系开口链（不允许焊死）。

8.在加油和使用手拉葫芦过程中，制动装置的摩擦面必须保持干净，并经常检查制动性有无，防止制动失灵引起重物自坠。

防爆手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械，拉力小、自重较轻，便于携带、外形美观，尺寸较小、经久耐用。防爆手拉葫芦以铝青铜、铍青铜作为毛坯，手拉葫芦外壳采用H62铜合金材料，其转动齿轮经过高温热处理从而达到齿轮据有很高的耐磨性。