

# 预制泵站一体化的九项平面布置规定

产品名称	预制泵站一体化的九项平面布置规定
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:百色 外尺寸:2m*6m 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

预制泵站一体化的九项平面布置规定

玻璃鋼預製一體化泵站壳体材质玻璃钢材质留内检修孔和检修门04轴热镀锌等防腐处理房需附深

一体化预制泵站内部平面布置需要符合的九项规定：

- 1、潜水自耦式安装的水泵，其平面布置可不考虑水泵维修空间，只满足水泵安装和水力流态要求；
  - 2、干式安装的水泵，平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求；
  - 3、水泵配套风冷电机时，泵站平面布置还应满足水泵的散热要求；
  - 4、一体化预制泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求；
  - 5、一体化预制集成泵站湿井平面尺寸要满足水泵吸水管流态要求和格栅安装、提升和日常运行要求；
  - 6、一体化预制集成泵站干井平面尺寸要满足水泵和控制柜安装、散热、维修和日常运行要求；
  - 7、一体化预制集成泵站应在干井内设置集水坑和排水泵，用于排除井内积水；
  - 8、控制柜可安装在泵站干井内或地面上，如果安装在干井内，应考虑通风、散热和除湿；
- 当泵站采用多个井筒组合时，平面布置应满足泵站整体安装和运行的要求，各个井筒内宜安装相同型

预制泵站一体化的九项平面布置规定

符合以上九点规定，一体化预制泵站可以更好的实现它的功能，满足任何条件下的安装要求。

泵站纤维缠绕玻璃钢壳体材质玻璃钢材质留内检修孔和检修门04轴热镀锌等防腐处理房需附深