

J20PSQ意欧鲍汽油发电机20kw

产品名称	J20PSQ意欧鲍汽油发电机20kw
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:意欧鲍动力 型号:J20PSQ 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

型号	J12PSQ	J15PSQ	J20PSQ	J25PSQ	J30PSQ	J35PSQ	J40PSQ
款式	J系列设计						
额定功率(KW)	12	15	20	25	30	35	40
大功率 (KW)	12	15	20	25	30	35	40
额定频率 (HZ)	50						
额定电压 (V)	220/380						
发电机类型	无刷电机						
功率因素	0.8/0.9/1						
相数	单三相						
绝缘等级	F级						
启动方式	电启动 (选配全自动, 发电机云控制平台)						
燃油类型	90号以上汽油						
机油型号	SF级汽 机油 袭击15W/30 冬季 10W/30						
排放标准	国IV(国 V) (国四 国五排放标准)						
发动机型式	直列、四 冲程、水冷、8气门、						
排量(L)	1.1	1.5L					2.23L

发动机型号	J-465F1	J-465F1						J-491F1
油耗	320 g/kw.h							
油箱容积 (L)	28L						37L	
机油容量	1.1L	3.3L	3.3L	3.3L	3.3	3.3	3.3	
噪音db 7M	53-58	53-58	53-58	53-58	53-58			
长宽高 (MM)	1150*770*900	1210*810*960	1210*810*960	1210*810*960	1300*780*960	1480*780*1060	1500*860*860	
净重 (kg)	180/220	245/280	245/280	245/280	280/290	390/420	400/450	
结构类型	静音式							
售后	一年保修							
	终身提供成本维修							

(1) 汽油发电机零件拆下后放在盛装煤油的容器中进行清洗，并按拆卸顺序摆好，防止丢失。

(2) 汽油发电机化油器主喷油管、低速油管及阻风门、J20PSQ意欧鲍汽油发电机20kw节气门一般不要拆卸。如果发现有堵塞现象，可用气筒或压缩空气吹通。不要用钢丝、锥尖等硬物去捅量孔，以免改变量孔的直径，损坏喷油管。如需拆卸时，要用专用的起子，并防止喷油管沟槽和座孔内螺纹损坏。

(3) 安装汽油发电机化油器节气门时，要注意阀门边缘的斜面，在节气门全关闭时应与管壁接触。不要装反（阀门上有一个小圆孔，用于调整阀门的位置口安装时小圆孔一般应靠在节气门轴上）。安装节气门轴时，应在轴孔内涂上少许黄油。

J20PSQ意欧鲍汽油发电机20kw广泛作为生活生产的应急备用电源及野外作业电源。汽油发电机组是由汽油发动机拖动发电机向外部负载供电，发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，保证发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。传统的机械式调速器结构复杂，并存在瞬时调速率和稳定率较差、过渡时间长等缺点，已不能适应发电机组的供电要求。电子调速器调速具有调速性能稳定、控制范围宽、灵活方便等优点，代表着调速器的发展趋势。