

超宽标签打印机SATO SG112-ex佐藤总代

产品名称	超宽标签打印机SATO SG112-ex佐藤总代
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本佐藤SATO 型号:SG112-ex 产地:日本
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号（注册地址）
联系电话	13438103860

产品详情

打印方式：热敏和热转印

打印分辨率：305 dpi (12 dots/mm)

操作模式

标准模式：连续，撕纸

切刀模式：连续，撕纸，切刀，切刀&打印

传感：启用/禁用

打印范围：宽/长,mm(inch)；266.7 mm (10,5") / 420 mm (16.5")

耗材校准：居中

打印速度：75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5, 6inches/sec) 默认4inches/sec

耗材参数；建议使用SATO纯正耗材

传感器类型：间隙感应（穿透模式）/黑标感应（反射模式）

耗材厚度(标签+底纸)

切刀（仅切刀式样）：80 - 210 μ m (0.08 - 0.21mm)

送纸：80 - 270 μ m (0.08 - 0.27mm) 自动送纸模式：耗材厚度需 0.12mm (120 μ m)

碳带

宽:145 ~ 273mm (5.7" to 10.7")

长:300m

卷芯直径: 33.6 \pm 0.4 mm

卷绕方向:内卷

耗材

连续:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长30 ~ 420 mm (包含底纸 33 ~ 423 mm) / 1.2" ~ 16.5" (包含底纸 1.2" ~ 16.6")

撕纸:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7")

托盘 (仅切刀式样):

长40 ~ 117 mm (包含底纸 43 ~ 120 mm) / 1.6" ~ 4.6" (包含底纸 1.7" ~ 4.7")

切刀 (仅切刀式样) :

字体/字符

条码：UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, *GS1 DataBar之前叫RSS., Intelligent Mail barcode (IMB)

二维码：QR Code (包括Micro QR) PDF417 (包括MicroPDF) MAXIcode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0)

电气规格 (接口)

接口：USB:2.0高速 Type B, LAN:10BASE-T/100BASE-TX 自动交换协议 TCP/IP: LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNT, IPv4 / IPv6, RS-232C:DSUB 9针,IEEE1284:Amphenol 36针,EXT:Amphenol 14针,SD 卡槽:1卡槽,USB Type A:2.0高速 type A

内存：

(Flash ROM):标准存储容量 40 MB 用户区域 4.5 MB

(SDRAM):标准存储容量 64 MB (接受缓存, 编辑缓存)

CPU : 32位RISC-CPU 250MHz

软件 : 标签编辑 Windows Driver: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012,

Windows Server 2012R2 (64bit), Windows Server 2008R2 (64bit), Windows Server 2008. NiceLabel, Bartender

LCD规格 : 图形式LCD (横向128 dots x 纵向64 dots) , 背光源 (白色/橙色可变换),显示语言: 英文, 简体中文, 日文

LED规格 : 电源(绿/橙), 在线(绿), 状态(绿/红), 标签(红), 碳带(红)

传感器 : 打印头开启传感器, 碳带用尽传感器, 切刀盖子传感器

运行特征

电源 : 输入电压/频率 : AC100V-240V \pm 10% ; 50/60 Hz

外形尺寸 : W 475mm X D313.4mm X H 319.2mm;515.5mm : 开启上盖 ; 164mm : 出纸区域 ; 85.1mm : 托盘 (切刀式样)

重量 :

标准式样 约20.0Kg/44.1lbs (不包含碳带及标签)

切刀式样 约23.1Kg/51lbs (不包含碳带及标签)

温度 : 运行环境 : 5 ° -40 ° (无凝结) 不包含耗材 储存环境 : -5 ° -60 ° (无凝结) 不包含耗材

湿度 : 运行环境 : 30%-80%RH (无凝结) 不包含耗材

储存环境 : 30%-90%RH (无凝结) 不包含耗材

其他

操作按键 : LINE,FEED,FUNCTION,ENTER,CANCEL Arrow buttons ; , , ,

打印机设置工具:SATO-All-In-One-Tool

安全认证 :

FCCPart15SubpartBClassA/ICES-003ClassA,CE(EN55032,EN55024),CCC(GB/T9254-2008,GB17625.1-2012)BSMI(CMS13438),UL60950-1/CSAC22.2No.60950-1,CE,Nemko-GSEN60950-1,CCC(GB4943.1-2011),BSMI(CNS14336-1),

BIS(IS 13252)

选配件

附件：快速指南,全球保修计划服务卡,碳带卷芯

选配件：RTC（日历）模块，简易堆叠器（ST-10PLUS），外置送纸器（UW-10PLUS）