

分马力电机电容器 礼林牌

产品名称	分马力电机电容器 礼林牌
公司名称	盐城市恒久电子电器厂
价格	7.00/个
规格参数	品牌:礼林牌 型号:C B B 6 0 介质材料:有机薄膜
公司地址	盐城市盐都区秦南镇梭圩路46号
联系电话	86 0515 88602570 13805101729

产品详情

品牌	礼林牌	型号	C B B 6 0
介质材料	有机薄膜	应用范围	补偿
外形	圆柱形	调节方式	固定
引线类型	轴向引出线	允许偏差	±5 (%)
标称容量	2 5	额定电压	450 (V)

交流金属化薄膜电容器cbb60 (通过cqc质量体系认证 证书编号cqc06002015344)

特点:

损耗低,内部温升小

绝缘电阻高

电容量稳定性好

自愈性能优异

结构:

塑料外壳、金属外壳、阻然环氧树脂灌封,安全可靠

用途:

适用于频率为(50~60hz) 交流单向电动机的启动和运转

适用于机械式定时器产生的电磁干扰的抑制,广泛用于电动机,发电机,风扇,洗衣机,仪表等

技术要求:

运行温度	额定电压	试验电压	容量精度	绝缘电阻	损耗角正切值
-40~70 -40~8 5	110~600v.ac	t-t1.75un/2st- c2000v.ac	±5%	t-t 3000m 返ft- c 1000m	tg 0.002

容量范围	cbb60型: 1μF~100μF	引用标准
dimension	cbb60型: d: 20~60 h: 32~150	iec60384-1: 1999 gb/t2693-2001

cbb60马达运转电容器尺寸表

标准容量(μf)	450vac	250vac
----------	--------	--------

	d(mm)	h(mm)	d(mm)	h(mm)
1	25	57	25	57
3	25	57	25	57
5	30	60	25	57
8	35	60	35	60
10	35	70	35	60
12	35	70	35	60
15	35	70	35	70
18	40	70	35	70
20	40	70	35	70
25	40	80	35	70
30	45	92	40	70
35	45	92	40	70
40	45	92	40	70
45	45	92	40	70
50	50	92	45	92
60	50	116	45	92
70	50	116	45	92
80	60	120	50	100
90	60	120	50	100
100	60	120	50	116

特殊规格及引出线方式可按用户要求设计