

# 电机运转电容 礼林牌 CBB60

产品名称	电机运转电容 礼林牌 CBB60
公司名称	盐城市恒久电子电器厂
价格	3.00/PCS
规格参数	品牌:礼林牌 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	盐城市盐都区秦南镇梭圩路46号
联系电话	86 0515 88602570 13805101729

## 产品详情

品牌	礼林牌	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	圆柱形	功率特性	大功率
调节方式	固定	允许偏差	±5 (%)
耐压值	500 (V)		

交流金属化薄膜电容器cbb60 ( 通过cqc质量体系认证 证书编号cqc06002015344 )

### 特点：

损耗低,内部温升小  
绝缘电阻高  
电容量稳定性好  
自愈性能优异

### 结构：

塑料外壳、金属外壳、阻燃环氧树脂灌封，安全可靠。

### 用途：

适用于频率为(50~60hz) 交流单向电动机的启动和运转。  
特殊规格及引出方式可按用户要求设计。

### 技术要求：

运行温度	额定电压	试验电压	容量精度	绝缘电阻	损耗角
-40~70 -40~ 85	110~600v.ac	t-t 1.75un/2st- c2000v.ac	5% 10%	t-t 3000m 返ft-c 1000m	tg 0.00

容量范围  
dimension

cbb60型：3μF~70μF  
cbb60：d：20~60 h：32~150

引用标准  
iec60384-1：1999 gb/t2693-2001

cbb60，马达运转电容尺寸表

mfd	450vac		250vac	
	d(mm)	h(mm)	d(mm)	h(mm)
1mfd	25	57	25	57
3mfd	25	57	25	57
5mfd	30	70	25	57
8mfd	35	60	35	60
10mfd	35	70	35	60
12mfd	35	70	35	60
15mfd	35	70	35	70
18mfd	40	70	35	70
20mfd	40	70	35	70
25mfd	40	80	35	70
30mfd	45	92	40	70
35mfd	45	92	40	70
40mfd	45	92	40	70
45mfd	45	92	40	70
50mfd	50	92	45	92
55mfd	50	100	45	92
60mfd	50	116	45	92
70mfd	50	116	45	92
80mfd	60	120	50	100
90mfd	60	120	50	100
100mfd	60	120	50	116