

438A振动开关

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 438A振动开关 |
| 公司名称 | 上仪振动仪表（苏州）有限公司 |
| 价格 | 2800.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:上振仪 产地:江苏 |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市 |
| 联系电话 | 0512-55278865 18921988865 |

产品详情

规格 测量方式

频率范围

模拟输出

输入功率

设置点

继电器输出

操作温度

围封

环境评级

重量

安装

导管入口

速度

3-1000赫兹

4-20 mA dc，与全量程成比例

120/220 V交流场-可选或24伏直流(请具体说明订购时)

2.场可调从0-100%的全量程。

120/220 V交流单元：固态三交流，最大10A，50 mA
min。24V直流单元：固态晶体管，1A最大。

-25至160 F(-32至71 C)

NEMA 4或防爆(I类、C&D类、II类、E类、F&G类)(订购时请具

NEMA 4-耐候性

NEMA 4：5磅(2.3kg)防爆：7.6磅(3.4kg)

NEMA 4：平面，4“ x8” (10.2 x 20.3cm)防爆：平面4.5“ x9.25”

3/4不扩散条约

字段可调设置
可选附件

全尺度范围

报警设定点

行程设定点

中继时延

中继状态

继电器配置

继电器抑制

交流信号输出

远程仪表：NEMA 4X外壳，0-3 in/秒，P/N 79986-39e

外壳安装复位开关，P/N 79986-39b

0到100%的全量程范围

远程仪表：NEMA 4X外壳，0-1 in/秒，P/N 79986-39A

0到20秒。每继电器

通常断电(低于设定点)或正常通电(高于设定点)

锁存或非锁存

在启动或启动期间抑制继电器操作。机械维修

100 mv/g或100 mv/in/秒