

15KW双缸汽油发电机电流

产品名称	15KW双缸汽油发电机电流
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力发电机采用新技术的动力电子技术技术，科学的立体防震保护框架结构，柔和明亮的外观；大油箱容量更方便，省心；220V/380V之间转换用途更加广泛；手/电双重启动方式，您想怎么样启动就怎么样启动。一新黄色款，让人耳目一新。这些所有X点确定了它一面市就畅销的结果！X良的动力电子技术结合科学的防震装置，X良的有点结合使市场定位价值更为明确，

15KW双缸汽油发电机电流参数如下：

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机过载保护： 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

汽油发电机工作频率不稳定的主要原因是：

1. 燃料中有空气或水，排出燃料系统，排出喷嘴总成，更换喷嘴总成；
2. 我们需要调整油门或清洁油路，如果油门不正确调整或油路堵塞；
3. 每周变频器或周速率表无效，每周变频器或周速率表更换；
4. 电子调速器故障，检查电子调速器和速度传感器；
5. 机组的运行振动过大，不能检查减震器设备；
6. 本机放置不均匀，检查过大，负荷过大，燃油滤清器无法更换燃油滤清器，燃油滤清器未检查燃油泵。