芝麻香油机 小型车载芝麻榨油机 芝麻香油机器 液压香油机

产品名称	芝麻香油机 小型车载芝麻榨油机 芝麻香油机器 液压香油机
公司名称	河南耀乾机械科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	尺寸:800*900*1050 产量:450kg 处理量:20kg/h
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与创业路西南角绿地中心双子塔南塔2835号
联系电话	13783479621

产品详情

该机两次压榨，省工省时，出油率高，配用动力小，油质纯正，一机多用，可对芝麻、花生、菜籽、大豆、油葵、胡麻等20多种油料进行油品加工。

本机配套完事整，接电即可生产，操作方便，是榨油行业换代的必选产品。为广大城乡朋友提供了发家致富和再就业门路。欢迎选购。

传统榨油机方式的弊端：原始坊、设备简陋、操作笨重、占地面积大、耗能高、出油率低，卫生环境差。

耀乾榨油机的优势：设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便。

开机前注意事项：

1、将油箱内部清扫干净，并加足液压油。

2、液压油使用46#液压油，加到与大方块泵体平行位置。

3、检查泵体各部位螺栓是否松动。

4、检查电表箱电路连接是否正确。

耀乾榨油机产品特点：

★多级压榨出油率高：	榨膛条排采用内锥面定向承压，内设导油槽、多级推进，一次榨净，出
★电化加热，自动控温：	远红外同步加热，科学、合理自动控制压榨温度
★强化进料，生产量大：	强化进料系统，采用锥形连续定向推进原理加快进料速度，工作效率明
★多级强化滤油：	采用国际先进的过滤模式，滤油速度快、效率高，油品纯正、清亮。
★机电一体，安全方便：	机电合一，结构紧凑占地小，传动系统采用全封闭安全防护，设计科学，
★净电喷涂，美观实用：	机表涂层，采用新材料静电喷涂而成，附着力强，耐油耐高温，易清洗，
★性能稳定，经久耐用：	用优质耐磨钢与抗疲劳铸件科学搭配，满足设备长期连续工作的需要， 几十年

本整机主要由三大部分组成：1、主机体2、传动液压3、电器控制现分述如下：

1.主机体部分：它是由底板、立柱、上顶板、榨槿总成、接油盘、螺母等零件组成，是整机的主体之一，其中油料在榨槿总成内，由油缸总成的作用力向上推进，油从榨槿流油缝中流下，经接油盘到储油桶。

2.传动液压部分:这是本机高油率的主要工作动力源，它是由传动轴、蜗轮、蜗杆、齿轮泵、高压泵、溢流阀、手控阀、油缸总成、管道接头等零件组成。本机采用世界上先进液压泵站-韩国三柱塞泵站，比二柱塞泵相比，速度低，油压力大，耐高温，在油温65度以上不加冷却装置，可持续工作。

3.电器控制部分:这是本机先进所在，它由电机、电压表、温控调节表、压力表、电源保险等元件组成.

其主要特点是：

出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，每加工百斤花生米平均可多出2-6斤，全年经济效益十分可观。

节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。

省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。

用途广--一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。多级压榨，一次榨净。

油质纯--真空过滤残渣，保障油质纯净，符合卫生检疫标准。

占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。芝麻香油机 小型车载芝麻榨油机 芝麻香油机器 液压香油机

液压榨油机的压榨范围：

热榨油料类：芝麻、胡麻、花生、小麦胚芽、玉米胚芽等；

冷榨油料类：松籽、杏仁、橄榄、核桃仁、山茶籽、澳洲坚果等

调味品以及中药：花椒、芥籽、紫苏等。

油质好：纯物理压榨，出油率高，冷榨过程中不产生温度，不破坏油料的有机成份，油质好、含杂质少

，饼值高、应用范围广。

操作方便、效率高：机电一体化设计，故障率低、自动化程度高，从装料到出饼8分钟之内即可完成，外观精美，操作简单（一人即可操作多台。）