

聚合氯化铝 聚合硫酸铝 PAC

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 聚合氯化铝 聚合硫酸铝 PAC |
| 公司名称 | 苏州全天环保科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 目数:60-80 名称:聚合硫酸铝 型号:PAC |
| 公司地址 | 昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址） |
| 联系电话 | 15366297450 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------|----------|
| 目数 | 60-80 | 名称 | 聚合硫酸铝 |
| 型号 | PAC | 品牌 | 苏州全天环保 |
| 化学成份 | AL ₂ O ₃ | 外观 | 淡黄色粉末 |
| 有效物质含量 | 29-30（%） | 含量 | 29-30（%） |
| 包装规格 | 25KG塑编袋 | PH值使用范围 | 1.0-14 |
| 执行质量标准 | 国标 | | |

产品名称：聚合氯化铝(pac)

[技术标准]采用滚筒式生产，产品质量符合国准（gb15892 - 2003）[产品性能及用途]我公司pac系采用活性铝矾土、铝酸钙及盐酸为原料制的，适用于生活用水、工业用水及各种工业、生活污水的水质净化，产品分广谱型和复合型两种，广谱型满足一般需要，而复合型适用于某些特殊场合（如含油、高浊废水）

主要用途：城市给排水净化：河流水、水库水、地下水 b、工业给水净化 c、城市污水处理 d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收 e、各种工业废水处理：印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水 f、污水处理 g、造纸施胶 h、糖液精制 i、铸造成型 j、布匹防皱 k、催化剂载体 l、医药精制 m、水泥速凝 n、化妆品原料。

[包装及贮存] 液体用聚乙烯桶装，固体用外编内塑双层包装，每袋重25kg。产品具有一定的腐蚀性，应密封贮存在通风干燥处，防止雨淋，高温或曝晒。液体产品保质期为6个月，固体产品保质期为12个月。

[使用方法]1、固体药剂根据使用量，按5-15倍稀释。2、用量可根据原水的不同浊度，测定投药量，一般混浊（浊度在100-500mg/l）水，每千吨使用本品10-20公斤，非饮用水高浊度工业污水可适当投加量。3

、米黄色和乳白色聚合氯化铝为出口级产品，盐基度相对较低。乳白色盐基度为40-60 ± 5%；米黄色盐基度为50-75 ± 5%，使用时投加量也相对较小。[产品指标]

| 指标名称 | 固体 | | |
|---|----|----|----|
| | 优级 | 一级 | 二级 |
| [用法和用量] (一) 使用方法1、先将本品与清水按1：3（质量比）溶解为溶液后，再加8-12倍于溶液的清水稀释后投用。原水浊度越高，溶液应配的越稀。增加的溶液的投加量，净水效果更佳。 | | | |
| 四、包装及储存 (一) 该产品外以聚丙烯编织袋，内以聚乙烯薄膜双层包装，每袋净重25kg (二) 该产品性能稳定贮存期内（一年）效果不变。(三) 应防潮、防包装破损。不得与有毒，易燃，易腐物品混放。 | | | |
| (二) 根据原水的不同浊度和季节，测定投药量。一般（500度）浊度水的常规投加量为5-8kg/kt。使用量参数表 | | | |
| 原水浊度100-250400-5001000-50007500投加量 (kg/kt)481520出水浊度3568 | | | |