

阳江泳池循环水处理系统,泳池设备公司

产品名称	阳江泳池循环水处理系统,泳池设备公司
公司名称	广州赛蔻泳池水疗设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	循环水泵:700mm 过滤沙钢:玻璃纤维, 不锈钢 流量:20-100m/h
公司地址	嘉禾街道长虹创意产业园5栋304
联系电话	13268009955

产品详情

给水口：安装在游泳池的墙壁或低侧，向游泳池供水。它配有一个喇叭口形状的格栅盖，以增加水流的扩散。一个设置在2.5米的距离。

它安装在游泳池底部或游泳池岸边的溢流回流池中，带有格栅盖。水量满足水循环流量，回水出口面积不小于管道截面积的6倍。

吸污口：应设置在游泳池壁面下200mm~300mm处。游泳池应均匀布置，每边三个。不规则游泳池之间的距离不应超过20米。

槽内设有排水口，槽上设有组合式格栅盖。它应该设置在游泳池周围。溢流回流罐的横截面不应小于200mm*200mm，以保证快速排水。为防止游泳池或水上乐园的水携带的固体杂质、毛发、树叶、纤维等杂物损坏水泵，在每台循环水泵的前部应安装一个集尘器。

进入游泳池前应设置在水渠上，游泳池的长度不应小于2m，游泳池的宽度应与游泳池的宽度相同，深度不应小于0.15m，池内消毒剂余氯含量应保持在5-10mg/L，浸脚消毒池及管道应采用耐腐蚀材料。确保游泳池水质安全。

泳池设备机房具备安装要求要点：

- 1、设备机房的环境温度不得低于5℃；控制间的环境温度不得低于16℃，高温均不宜超过35℃；
- 2、应有良好的照明、通风换气和地面排水措施；
- 3、所有转动设备的基础和连接管道应有良好的隔振减噪措施；

4、设备机房应与其他房间分隔开，并宜采取建筑隔声措施。

5、设备机房内的所有设备、装置、容器及管道均应设置在高出地面不小于0、10m的基础或支座上。

设备维护：

客户服务部在接到客户的设备维修和故障投诉后24小时内将解决方案提交给客户。客户确认解决方案将在物流后48小时内到达现场，为客户提供游泳池设备的维修保养服务。