

ABS 韩国LG TR558A (全国代理)

产品名称	ABS 韩国LG TR558A (全国代理)
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):韩国LG 牌号:TR558A 用途级别:透明级
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

用途：电子电器

特性备注：清晰/透明

重要参数：熔体流动速率:23 g/10min 密度:1.09 g/cm³ 缺口冲击强度:130 拉伸强度:51 MPa 断裂伸长率:35 % 弯曲强度:77.5 MPa 弯曲模量:2350 MPa 硬度:113 热变形温度:85

生产厂商：韩国LG化学公司

ABS/PA-709特性备注：超高冲击强度、耐低温性佳。用途：水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽。重要参数：熔体流动速率:0.6 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:45 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:40 % ABS/PA-707特性备注：超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度。重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min缺口冲击强度:14 拉伸强度:49 MPa断裂伸长率:15 %弯曲强度:84 MPa ABS/PA-709特性备注：超高冲击强度、耐低温性佳。重要参数：熔体流动速率:0.6 g/10 min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:45 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:40 % ABS/PA-709S特性备注：超高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:0.4 g/10min缺口冲击强度:44 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:54 MPa ABS/PA-717C特性备注：高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:1.4 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:28 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:25 % ABS/P A-727特性备注：电镀性佳。重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:26 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 % ABS/PA-746特性备注：高流动性、高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:32 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:30 % ABS/PA-746H特性备注：高流动性、高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:30 % ABS/PA-747特性备注：超高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:1.1 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:41 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:30 % ABS/PA-747S特性备注：押出级、流动性佳。重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10 min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:40 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:40 % ABS/PA-747S (钛白) 特性备注：产品特性：押出级、流动性佳。重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:1.03 g/cm³

缺口冲击强度:40 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:40 % ABS/PA-756特性备注:高流动性、高刚性、高光泽性。重要参数:熔体流动速率:4.5 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:17 拉伸强度:46 MPa断裂伸长率:20 % ABS/PA-756S特性备注:产品特性:超高流动性、中冲击强度。重要参数:熔体流动速率:7.6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:30 % ABS/PA-756H特性备注:超高流动性。重要参数:熔体流动速率:8.5 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:10 % ABS/PA-757特性备注:高刚性、高光泽性、中冲击强度。重要参数:熔体流动速率:1.8 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 % ABS/PA-758特性备注:高透明性。重要参数:熔体流动速率:3 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:13.5 拉伸强度:42 MPa弯曲强度:58 MPa ABS/PA-763特性备注:阻燃V0。重要参数:熔体流动速率:2.8 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:24 拉伸强度:38.71 MPa断裂伸长率:30 % ABS/PA-764特性备注:1/16" UL94V-0, 1/10" 5VA, 耐光性, 耐热性。重要参数:熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:15 % ABS/PA-765特性备注:1/16" UL94V-0, 1/10" 5VA, 高流动性。重要参数:熔体流动速率:5.2 g/10min密度:1.2 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:15 % ABS/P A-765A特性备注:1/12" UL94V-0, 1/10" 5VA, 高流动性。重要参数:熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.17 g/cm³缺口冲击强度:21 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:15 % ABS/PA-765B特性备注:1/10" UL94V-0, 1/16" V2, 1/8" 5VA, 中冲击强度。重要参数:熔体流动速率:2.6 g/10min密度:1.16 g/cm³缺口冲击强度:24 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:25 % ABS/PA-777B特性备注:耐热性、高冲击强度。重要参数:熔体流动速率:6.7 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:23 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:15 % ABS/PA-777D特性备注:超耐热性、中冲击强度。重要参数:熔体流动速率:6 g/10min密度:1.06 g/cm³缺口冲击强度:17 拉伸强度:43 MPa断裂伸长率:15 % ABS/P A-777E特性备注:超高耐热、中冲击强度。重要参数:熔体流动速率:5 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:12 拉伸强度:43 MPa弯曲强度:73 MPa

ABS/9715A吉化:用于汽车,家电,电子产品外壳配件,玩具,日用品等行业及产品。
ABS/0215A吉化:用于汽车,家电,电子产品外壳配件,玩具,日用品等行业及产品。
ABS/750大庆石化:具有易流动性,OA设备,杂货等。
ABS/301兰化:适合于普通的各种机壳部件,家用电器,灯具,杂品。
ABS/510辽宁华锦:用于汽车,家电,电子产品外壳配件,玩具,日用品等行业及产品。
ABS/757K镇江奇美:电视机前壳,复印机外壳,电话机机壳,化妆品盒
ABS/707K镇江奇美:电话机外壳,灯座,玩具,办公室用品,家电按钮。
ABS/757台湾奇美:电视机前壳,复印机外壳,电话机机壳,化妆品盒
ABS/747(原白)台湾奇美:安全帽,摩托车档板,鞋后跟,雪地运动用品等
ABS/747(磁白)台湾奇美:超高强度,射出成型用。 ABS/777D台湾奇美:超耐热性。
ABS/777B台湾奇美:耐热性。 ABS/758台湾奇美:透明性好
ABS/765B台湾奇美:难燃性,耐光性,耐热性。 ABS/750南韩锦湖:家电制品、汽车零件。
ABS/GP-22巴斯夫:家电制品、汽车零件。 ABS/121H韩国LG:真空吸尘器,搅拌机
ABS/AG15A1宁波台化:鞋跟、玩具、时钟及音箱外壳、手提箱等 长期销售韩国LG ABS TR558A