

RVV2G双钢丝葫芦手柄电缆32 × 1.5MM,上海行车电缆厂商

产品名称	RVV2G双钢丝葫芦手柄电缆32 × 1.5MM,上海行车电缆厂商
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	11.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:RVV2G 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

RVV2G双钢丝葫芦手柄电缆32 × 1.5MM,上海行车电缆厂商

应用范围：电动葫芦与手臂控制器连接电缆，广泛应用于干燥或潮湿的室内，可强制引导左右非连续性运动的安装，如电动葫芦、行车以及探伤设备、自承式井道或倾斜式货架、起重机、港口等场合。外护套根据不同的气候条件和使用场合，可专门定制，故此本产品亦可在露天使用。

产品应用

RTY2G双钢丝行车手柄控制连接电缆作为行车电动葫芦控制、接触器、手柄按钮连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内各种电气安装。鉴于自承式钢索电缆本身的特殊柔性结构设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设(不做电梯电缆上下升降使用)

产品结构

PRODUCT MIX

导体:多股精绞无氧裸铜丝符合VDE0295 CLASS5或6标准绝缘:优质混合弹性体丁腈材料柔软绝缘

颜色标识:彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线加强件:多股黄麻绳填充、根或两根无扭力自承钢丝承载运行张力。

芯线结构:防扭结构分层

内衬层:柔性无纺布包裹线体缓冲

护套材料:特殊混合耐候弹性体丁腈材料

护套颜色:黑色 (RAL9005) 灰色 (RAL7001) 橙色 (RAL2003)

技术参数

额定电压: 1.5mm²: 300/500V , >1.5mm²: 450/750V

则试电压: 1.5mm²: 2500V , >1.5mm²: 3000V

较小弯曲半径

固定敷设:10 × D(电缆外径) ; 移动安装:12 × D (电缆外径)

使用温度

固定敷设:-30 至+80 ; 移动安装:-20 至+80 (可定制-55 至+105)

抗辐射强度:8 × 10⁷cJ/kg

阻燃性:符合IEC60332-1或-2

多规格可选 , 来样生产

23 × 1mm 36 × 1mm 12 × 1.5mm 22 × 1.5mm 35 × 1.5mm 5 × 2.5mm
13 × 2.5mm 26 × 2.5mm 33 × 2.5mm 等