

# 江西煤矿场水泥厂喷雾除尘降尘，喷雾环保工程，江西锦胜雾森供应

产品名称	江西煤矿场水泥厂喷雾除尘降尘，喷雾环保工程，江西锦胜雾森供应
公司名称	江西锦胜雾森环境工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:锦胜雾森 型号:JS-A150 产地:成都
公司地址	江西省南昌市高新区紫阳大道1199号紫晶国际广场A座1912-1913
联系电话	19100223893

## 产品详情

江西煤矿场，砂石厂，水泥厂喷雾除尘降尘，喷雾环保工程，江西锦胜雾森供应

喷雾降尘设备将雾水化为细微的水颗粒物，见效快降尘高率更高，特别是在对于空气当中中可吸进粉尘的治理会充分发挥更强的功效。粉尘越小，在空气当中中滞留的时间越长，被吸入的几率更大，对健康的损害就会越大，做雾化水颗粒物接近粉尘大小，能够充足吸附凝结，粉尘在增重的情况下向地面沉降，超过降尘的目地。

随着对环境保护越来越重视，生产中会产生粉尘扬尘的车间均须加装除尘设备。锦胜雾森喷雾降尘系统，采用高压水流激射雾化喷头，喷射出的水雾射程远，覆盖面大。水雾雾粒直径在5-15微米，能够很好的附着空气中的粉尘，使其自重降落。

喷雾降尘系统的工作原理：

高压喷雾降尘系统是将干净的水源再次水源经过净水系统进行微粒截留和xi菌净化后进入高压机组进行加压，之后通过高压管道到达喷嘴，水在压力作用下通过小孔喷出，实现压力势能向动能的转换，从而获得相对于周围气体较高的流动速度，增加降尘效果。

喷雾降尘系统组成：

1、水源：人造雾设备对水质要求较高，需要水中的颗粒物小于1微米，这样不容易堵塞喷头，延长设备使用寿命。

2、过滤系统：一般采用熔喷1-5微米滤芯过滤水中的杂质xi菌和藻类。

3、高压柱塞泵：柱塞泵输出30-80bar的雾化喷头工作水压。

4、高压管：根据喷雾面积的大小，根据材质不同高压喷雾管有pe管、尼龙管、不锈钢管、高压紫铜管。造景多用不锈钢管和高压紫铜管，降尘多用高压尼龙管和pe管。

5、雾化喷头：喷雾降尘常使用精细雾化喷头，自带滤芯，降尘效果好，使用寿命长。

喷雾降尘设备降尘效果快，是合理治理扬尘的对策其一，这类降尘方式速度快，无污染，利用雾水吸附空气当中的空气污染物颗粒物，超过迅速沉降扬尘，净化室内空气的目地。而喷雾降尘设备，被愈来愈多的大城市环保部门，建设施工单位等推广使用，起到了降低污染，保护环境的功效。