

PZ制品型橡胶止水条

产品名称	PZ制品型橡胶止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型止水条吸水膨胀率高,弹性和压缩变形性好,能在各种负荷下产生弹性变形,遇水后迅速膨胀,从而起到紧固、密封、防渗、防漏的作用。

制品型橡胶止水条使用范围：

制品型橡胶止水条以良好的防水性能广泛应用于地铁、隧道、人防、顶管、楼房、水坝、桥梁、矿井、污水处理厂等多种工程中。

制品型橡胶止水条膨胀性：

制品型橡胶止水条是以亲水性的聚氨脂材料与橡胶混炼而制得的具有遇水膨胀功能的一种特殊材料。当浸泡在水中时,由于聚氨脂中有大量的亲水基团(CH₂ CH₂-O)存在,这种基团与数目众多的水分子可以以氢键相结合,使聚合物分子间作用力减弱,致使橡胶体积增大,由于氢键的作用,使水分子牢牢地被拉住,即使在机械压缩吸引下,这些水也不会被挤出,但这种水膨胀作用是可逆的。

遇水膨胀橡胶条按材质可分为：

腻子型遇水膨胀橡胶条、制品型遇水膨胀橡胶条、自粘型止水条（也称为丁基密封胶带）、带注浆管止水条和加强网止水条。遇水膨胀制品型橡胶条在静态蒸馏水中的体积膨胀率（%）可分为：250%、400%、600%等几类。

遇水膨胀制品型橡胶条厂家包装：

遇水膨胀制品型橡胶条主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

遇水膨胀制品型橡胶条是我们衡水剑锋公司精心研制，并结合国内外资料，开发生产的新型防水密封材料生产的新型止水系列产品，遇水膨胀制品型橡胶条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种遇水膨胀制品型橡胶条产品。

制品型遇水膨胀止水条，也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色，常见的PZ250和PZ400两种，遇水后可分别膨胀2.5倍和4倍。制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但低依然可以膨胀到三倍左右。制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水yi天不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。