

惠州泳池循环水处理系统,泳池设备公司

产品名称	惠州泳池循环水处理系统,泳池设备公司
公司名称	广州赛蔻泳池水疗设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	循环水泵:700mm 过滤沙缸:玻璃纤维, 不锈钢 流量:20-100m/h
公司地址	嘉禾街道长虹创意产业园5栋304
联系电话	13268009955

产品详情

广州赛蔻泳池水疗设备有限公司,专业从事钢结构泳池、钢结构游泳池、钢结构拆装式整体泳池的建造;泳池水循环设备,泳池过滤净化设备,游泳池恒温设备,游泳池消毒设备,游泳池附件设备,SPA桑拿水疗设备、淋浴热水热泵、水上乐园水处理设备、温泉水处理设备、人工湖泳池水处理系统设施。

泳池设备要求

- 1.游泳池设计美观,建筑面积宽敞,层顶高大,恒温泳池设备,顶棚与墙面玻璃应大面积采光良好。
- 2.泳池循环过滤设备、泳池消毒监控设备、泳池清洁设备等。
- 3.分深水区和儿童嬉水区,深水区水深不少于1.8m,儿童嬉水区深度不超过0.48m。
- 4.设有自动池水消毒循环系统和加热设施
- 5.进入游泳池设有专用出入通道,人口处设浸脚消毒池。
- 6.池底设低压防爆照明灯,底边满铺瓷砖,四周设防溢排水槽。
- 7.室内泳池应配备除湿恒温设备。

游泳池

建造游泳池,应当符合下列要求:

- 1、平面形状应为矩形;

2、游泳池的宽度设计为2.0-2.2的倍数。池长宜为50m或25m（国标池尺寸）

3、游泳池应分为浅水区（水深1.0-1.4米）和深水区（水深大于1.5-2.2米），分界处应有明显标志。

按摩池

气泡设备的原理是向人体各部位注入空气并施加一定压力的水池。气泡池的设计应符合下列要求：

1、游泳池可以设计成不规则的几何形状，既舒适又合理。

2、与大型游泳池合建时，应将主要设备分开，不得使用同一套设备。池岸周围应设计溢流槽和排水沟

3、泡泡椅和折叠椅应沿游泳池边缘设置。

4、气泡池水深不大于1.2m，气泡区水深不大于或0.7m。

5、游泳池应每隔15米配备一部自动扶梯，以方便进入游泳池。

硅藻土过滤：使用的硅藻土作为左律介质，其过滤精度好，可有效的过滤掉水中杂质，有毒菌类等。但滤料不可再生，造价高于砂过滤三倍左右，设备维护费用高。

石英砂过滤：国际认可的游泳池水处理设备过滤方式。过滤介质以石英砂为主，设备性价比高，运行稳定，使用寿命长，高速过滤介质可达到国际标准。滤料可在生，环保，使用玻璃纤维和强化聚酯材料合成，耐高压，耐腐蚀。维护费用低，操作简单。

重力式过滤：有7层天然滤料，过滤精度高。采用虹吸原理自动反冲洗技术，常用于高配置大型专用比赛游泳池。但安装繁琐，需要现场UPVC板的焊条现场焊接，造价高。

一套完整的水处理系统，还需要配备有循环水泵、消毒设备、恒温设备、管道系统，才能更好的维护泳池的水质，保障水质的安全。

广州赛蔻水池水疗设备有限公司，专注泳池水处理十五年，专业从事游泳池设备，恒温泳池设备，干蒸房、湿蒸房设备，水景设备，钢结构游泳池等工程安装与销售服务的一家企业。还迎来电咨询。