

浙江温州防水防臭气密封门 温州洞库营房金属防潮密闭门厂家

产品名称	浙江温州防水防臭气密封门 温州洞库营房金属防潮密闭门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

舰艇式金属防潮密闭门：

我司产品严格按照GJB280-2002标准设计生产、制作。密闭门门框采用10mm钢板制作，门扇采用4mm钢板制成，表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门扇四周镶嵌EPDM密封胶条，配合门扇内侧面的压紧机构，采用一体联动压紧机构，开关门快速简便，门框与门扇间镶嵌密封胶条在该门正常关闭状态下，能达到良好的密闭效果；设计带小门，更加方便日常使用。

防虫、防鸟、防鼠密闭窗（三层做法）：

窗框采用冷轧钢板压制成型，窗扇采用热轧钢板设计。窗扇四周安装密封胶条，密封性能良好；密闭窗表面喷涂环氧富锌漆，做防锈处理，外表美观。密闭窗带有压紧机构，具有防火、防爆、保温隔热、防潮、密闭、通风、防盗等功能；外装一层金属网，有效防止虫鼠进入，并排除虫鼠停留机会。

舰艇式防潮密闭门密封技术处理如下：

- 1、船舱密闭门后面板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌优质密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准ZUI高8级）。
- 2、锁具：一把进口机械密码锁+一把钥匙锁。二把长杆机械锁配置。也可选配指纹、密码、虹膜、面部识别 都能达到双人双锁管理功能
- 3、制作标准：严格按照GJB2805A-2002标准进行制造，密闭门联动装置一次性完成动作锁紧，达到军部、其他密闭要求高场所的即方便又快捷的目的。
- 4、重要的密封条：采用优质原胶，经特殊加工，能保证密封条的弹性以及耐久性。

兵器室防护门、枪弹库专用门：

品牌：深圳龙电兴业，型号规格：QDK-LD01

执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门（30分钟防破坏时间）、GA1016-2012枪0支（弹0药）库室风险等级划分与安全防范要求制作。

锁具配置：

- 1、分离式联动机械锁(GA/T73-2015标准)；门上有开与关的指示灯。可带震动报警器，自动开关装置。
- 2、联动结构：连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构的设计及顺利实施。
- 3、电机锁：电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓联动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动。由指纹门禁机双指纹或者多指纹验证通过后，由多功能控制器发出指令开关锁。
- 4、双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国家行业规定。