

# 山西交通指示牌 久安通标识牌 交通指示牌供应商

产品名称	山西交通指示牌 久安通标识牌 交通指示牌供应商
公司名称	河南省久安通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市龙湖镇华南城8A
联系电话	13700888976

## 产品详情

标志标牌供应商  
标志标牌哪家好

标志标牌定制价格

交通指示牌在安装使用过程中需要注意哪些问题呢？如果你不知道话那么就和小编一起来看看下面的文章吧，是一些关于这方面的。

交通指示牌版面的布置应简洁美观、导向明确、无歧义。同类交通标志牌宜采用同一类型的标志版面。设置于同一门架式、悬臂式等悬空支撑结构的各交通标志板宜统一高度和边框规格。公路的指路标志应采用汉字，可根据需要与少数民族文字或英文等其他文字并用。英文中的地名用汉语拼音。除特殊规定外，英文首字母应为大写，其余小写。

**【久安通交通】**在制造交通设备方面有着专业的能力，和丰富的经验，一定能够满足客户的需要，有兴趣的小伙伴们可以来电咨询。

标志标牌供应商  
标志标牌哪家好

标志标牌定制价格

大家在路上经常会看见交通指示牌，那么大家知道制作的方法吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

直接制版法： 岗框使用铝框，用不着绷网机动性绷网，气压在5 - 6公斤/平方厘米，使用缩醛胶粘网，绷松紧程度用张力测量，张力5 - 7公斤，下沉尺寸应小于2毫米。 清洗丝网：用洗衣粉、洗洁精、乙醇等作为洁洗剂，清洗丝网的两面，并用清水冲净，经热风干燥后待用。目的是使网能与感光胶更好粘合。

刮斗（涂布斗、涂布器）：

涂布感光胶的刮斗可以用不锈钢制成，也可用有机玻璃板制成刮板。其长度一般略小于是丝网框内径（把长度不同的几种刮斗配成一套备用）B。刮斗的边缘必须薄而不刃，光滑挺直，不允许有凹凸、毛刺、伤痕等缺陷，以心影响制版质量。涂布丝网感光胶时，每涂三次烘干一遍，需连续作3 - 4遍，直到胶膜达到需要的厚度为止，再进行曝光。

【久安通交通】公司不断完善企业管理，加快企业信息化建设，以诚信为本，来回报每一位客户的信赖与支持。

标志标牌供应商  
标志标牌哪家好

标志标牌定制价格

在对于交通指示牌的防腐处理的过程中，我们需要注意哪些，又要怎么去进行防腐处理呢？下面就让我们一起来看看这些步骤吧。

### 一、承印物的外表处理

铜基、铁基材料只需在稀硫酸中铲除外表氧化层，并用流水冲刷，晒干后便可印刷。铝基材料一般在热碳酸钠溶液中退去油污，并清洗晒干后即可上网丝印。

### 二、印料

用作丝印标牌的印料规格种类许多，但用于腐蚀标牌丝印图文的印料一般只选用抗蚀印料。

### 三、印刷

a . 印刷方法。手工或机械，以手工为主。

b . 网台距。视网印面积而定，一般为3 ~ 5mm。

c . 刮板。

a) 材料：聚脲酯橡胶，厚度8 ~ 12mm，硬度邵氏A50 ~ 60度。

b) 尺度：长度应比网印图文宽度长20 ~ 30mm，胶条露出手柄的高度20 ~ 30mm。

c) 刮印角：60 ~ 70°，以45°为佳。

#### 四、腐蚀

【久安通交通】在行业内深受好评，其专业能力得到广大人们的信任，所以我公司是一家值得信赖的公司，欢迎来电咨询。