

化粪池吸污净化粪便分离车，清掏工艺要求

产品名称	化粪池吸污净化粪便分离车，清掏工艺要求
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	100000.00/元
规格参数	功能:清理化粪池 型号:H3 产地:东莞虎门
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信） 13802508076

产品详情

为切实做好生态环境保护工作，强化我区排水管网工程化粪池管理工作。B山区住房城乡建委拟定了排水管网整治工程化粪池清掏专项工作方案，本工作方案适用于排水管网整治工程中的全部化粪池清掏工作。

1.化粪池清掏工艺：结合项目实际情况，清掏时需采用化粪池吸污净化粪便分离车（需配有叠螺式污泥脱水机）将沉积在化粪池内的污水、污泥混合物吸出后，再采用干式分离器、叠螺式污泥脱水机添加絮凝剂将污水和污泥分离，对达到城镇污水排入排水管网标准的污水由各镇街及管委会和青清公司共同就近指定排入污水井，污泥则采用塑料袋装车运往太和垃圾填埋场集中填埋处理。

化粪池吸污净化粪便分离车清掏工艺要求

- 1.清掏过程中采用的化粪池吸污净化粪便分离车，需配有叠螺式污泥脱水机。
- 2.化粪池清掏需达到设计加固或改造的要求，化粪池内壁附着物需用高压水枪彻底清洗干净。
- 3.现场添加絮凝剂量根据现场实际情况适时调整，确保做到所排污水达到排入市政管网的指标要求，且干湿分离出来的污泥含水量不得高于百分之八十。
- 4.污泥装袋需采用承重50公斤的有内膜塑料袋袋装，装袋污泥需采用防渗膜铺垫后有序堆放，堆放点需做简单截流设施，确保污水不外流。堆放点污泥当日不能外运的，须由现场甲方代表及监理人员清点袋数并记录，第二天继续作业时现场甲方代表及监理人员应进行清点复核。
- 5.根据太和垃圾填埋场作业时间要求，每日运输时间为上午8：30-11：30，下午1：30-4:30分，其余时间不得运输至填埋场填埋。投入运输的车辆总重（载重加自重）不得超过30吨/辆，运输过程需采用彩条布进行密闭覆盖，且需自行安装定位系统及全过程视频监控系统，定位系统及视频监控系统委托第三方机构进行管理，由住房城乡建委不定期安排人员进行抽查。

6.运送至太和垃圾填埋场填埋的污泥须服从太和垃圾填埋场堆放以及倾倒管理要求，运输单位需安排人员对污泥是否倾倒干净进行清理。