

沙尘试验箱，防尘试验箱，耐沙尘试验箱

产品名称	沙尘试验箱，防尘试验箱，耐沙尘试验箱
公司名称	爱义信工业科技（山东）有限责任公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:THS-1000 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区舜兴路988号（济南新材料产业园2号楼）306
联系电话	0531-88073575 13153112757

产品详情

用途

适用于考核电工产品，外壳和密封件在大灰尘环境下能否保证设备和元件性能的试验，能够逼真的模拟灰尘较多的各种环境。灰尘垂直至上而下非层流降落在样品上，灰尘通过振动收集漏门集中给涡旋气泵，从而达到至上而下的循环吹尘。

本试验箱依照标准要求，采用人工模拟尘埃环境来检验被测试品的防尘能力，其具体要求和合格判定标准按照GB4208-2008（IEC60529-2001）或产品相关的标准要求。

防尘试验箱是依照GB4208-2008（等效采用IEC60529-2001）《外壳防护等级（IP代码）》设计制造，适用于电器产品进行第位数字为5和6（IP5和IP6）的沙尘试验。

特点

试验系统结构设计合理，符合：GB2423、GB4706、GB4208、DIN

该试验箱主要功能元器件均采用世界高配置、技术原理可靠、噪音与节能得到控制----其性能可替代国外同类产品。

彩色触摸屏人机界面，可编程控制器，整机运行自动化控制。

技术参数

型号Model	THS-1000
内箱尺寸 (WxHxD) cm	100*100*100
外箱尺寸 (WxHxD) cm	160*191*115
测试方法	GB2423、GB4706、GB4208、DIN
箱内温度	15-45
箱内相对湿度	45%~75%RH
网标称线径	50 μm
箱内粉尘用量	2kg/m
气流速度	2m/s
吹尘时间	0~9999.9h可设定
传感器	测试箱温度传感器:PT100, 烤沉温度传感器: PT100
振动时间	1~9999min可调
试验时间	1min~99h59min
吹尘时间	可分别对吹尘涡旋气泵、粉尘振动马达和试验时间进行控制
吹尘周期	连续、周期吹尘任意选择时间设定
振击时间	振动和停止振动时间自动交替进行
烤尘系统	高温型镍铬线, 发热迅速, 2.PT100温度传感器,PTD+SSR控制,外加温度开关保护
吹尘系统	涡旋式气泵, 低噪音、动力强劲2. 过电流保护装置, 预防不良工况带来的破坏
电源	1 3w AC220V ± 10% 50/60Hz,2,2KW(max)