

# 气体流量计 流量计 质量好 品质保证

产品名称	气体流量计 流量计 质量好 品质保证
公司名称	合肥合龙仪表有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:合龙 型号:LFX25 类型:推测式流量计
公司地址	合肥高新技术开发区香樟大道210号
联系电话	0551-65316963 13955199092

## 产品详情

品牌	合龙	型号	LFX25
类型	推测式流量计	测量范围	蒸气 ( m3/h )
精度等级	2.5	公称通径	25 ( mm )
适用介质	饱和蒸汽和微过热蒸汽 ( 过热度不超过20度 )	工作压力	1.6 ( MPa )
工作温度	220 ( )		

图片，价格，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询.....

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司

的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

lfx型分流旋翼式蒸汽流量计主要用来计量工业生产过程中饱和蒸汽和微过热蒸汽（过热度不超过20℃）流量，它能现场直接显示蒸汽实际质量的累积量，也能实现远传累积显示，在管道蒸汽压力变动时通过简便调整压力装置即可保证准确计量，其测量范围广、精度高、寿命长、结构简单、工作可靠、操作方便等优点，适用于能源计量。特点1、字轮式累积指示，直接读数2、可输出开关信号，实现远传显示3、有压力调节装置，在管道蒸汽压力变动时可手动调整。工作原理与结构 流量计是通过节流元件产生压差和分流，从而使翼轮轴旋转，由于两部分蒸汽流量之间的比例关系基本为常量，通过对翼轮轴旋转的计数，实现对蒸汽的计量。技术性能1、本产品执行中华人民共和国专业标准分流旋翼式蒸汽流量计jb/t9247-19992、计量器具生产许可证：皖制01000018号。 产品性能

压力损失蒸汽流量计的压力损失与流量的关系详见 蒸汽流量计额定流量表a. lfx型 单位：kg/h  
下图

\*注:1、流量范围为额定流量表中所列数值 30%-150%  
2、为了使用精度良好，最宜使用额定流量的  
50%-100% 3、表中压力值为表压

## 外形尺寸及安装方式 外形尺寸和重量

### 安装方式

注：（1）流量计工作时，散热器内应注满清水，长期停用应将水放完。  
（2）当流量计在环境低于零度时，散热器内必须加防冻液（详见使用说明书）。

### 产品标记

例：lfx-50.2a注：不配二次仪表  
例：lfx-80/2-a·h1注：若不配二次仪表

### 配套性

lfx型分流旋翼式蒸汽流量计内装配有干簧发信器，可与显示仪表el-103配套，实现远传计量显示。

el-103型流量显示器·技术参数（1）输入信号：接点信号

（3）积算误差：0.2%（2）最大积算量：9999.99（4）供电电压：ac220v ± 10%

·安装开孔尺寸：152.5 × 76 盘装(横式)外型尺寸:160 × 80 × 80 ·联接1.信号输入:本仪表接线端子 联接  
接流量计的干簧信号输出端子2.电源输入:本仪表接线端子 接入交流电源220v

设计选型需知：1、使用蒸汽应是饱和蒸汽或微过热蒸汽（过热度不超过20℃）2、在流量计的公称压力范围内选择近似流量范围或常用工作流量3、若选流量计口径与实际管径不符，应改造管路，但必须满足直管段要求4、是否配远传仪表及型号5、若无选择和安装经验，我单位可协助选型

