

湖南钢格板合格的热镀锌钢格板有什么质量要求

产品名称	湖南钢格板合格的热镀锌钢格板有什么质量要求
公司名称	湖南泽睿金属制造有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	材质:Q235 规格:种类齐全可定制 用途范围:应用于石油化工环保等
公司地址	长沙市天心区东环一路
联系电话	18008431116

产品详情

合格的热镀锌钢格板有什么质量要求？

一、热镀锌钢格板的材料要求

碳素(C)结构钢或不锈钢一般用于载重扁钢、横杆和包边板，碳素结构钢的力学性能和化学成分应符合GB/T700-1988中Q235-A的有关规定和要求。不锈钢的机械性能和化学成分应符合GB1220-1992中材料的要求。

二、热镀锌钢格栅板布置要求

1.制造商应根据钢结构平台的上部构件和开口布局设计钢格板的布置。优点是自重比铸铁水算轻，成本低，缺点是强度不如铸铁水算高。

2.制造商的布局设计图纸应符合设计者的设计意图，并经设计单位批准后方可制造。带固定梯板的梯板直接焊接在梯梁上，不带梯板的侧板相对经济耐用，但不容易拆卸。螺栓固定的踏板两侧需要加厚侧板，侧板上钻孔。安装直接用螺栓固定，可以回收利用。根据不同的使用场合，不同规格的沟(井)盖板表面可热镀锌、冷镀锌(电镀)或不处理。沟盖板主要用于一些工厂和高档住宅区，主要是因为水泥沟盖板经常被碾压，损坏路面。

我公司主要经营钢格板,护栏网;体育场围栏;仓库隔离网;镀锌钢格栅;电焊网;建筑网片;荷兰网;钢板网;冲孔网;刀刺滚笼;土工格栅;土工布;矿筛网;龟甲网;玻璃钢钢格栅;玻纤网格布;不锈钢网;美格网;金属网帘等等

三、热镀锌钢格板生产要求

1.热镀锌钢格板应采用压力电阻焊制作，横杆应压入荷载扁钢，并用压力机固定。每根横杆应焊接与荷载扁钢同方向的边缘板，楼梯踏步板的端侧板应单面焊接。

- 2.在荷载扁钢结束时，一般情况下应使用与荷载扁钢规格相同的扁钢或型钢进行压边。如果楼梯踏步板上有前缘包边护板，则应贯穿整个台阶。
- 3.卷边采用单面角焊缝焊接，焊脚高度不小于荷载扁钢厚度，焊缝长度不小于荷载扁钢厚度的4倍。在包边板不承重的情况下，允许有间隔。
- 4.用荷载扁钢焊接一处，但间距不得大于180毫米。包边板承受荷载时，包边板与荷载扁钢应全焊，不允许间隔焊接。

湖南泽睿金属筛网制品有限公司始建于2010年（原厂始建于河北省丝网之乡）多年来，我们始终坚持以技术创新为主，不断引进世界先进的技术设备，不断研发新产品，技术力量雄厚，拥有大型丝网机械百余台。经全体员工不懈努力，现已完全具有各种金属制品的研发，生产，销售为一体的进出口实力。我们严格按照ISO9001质量管理体系认证规范化生产，并以良好的信誉，专业的服务，使产品销往全国各地，并远销亚、欧、美、非等国家和地区。主要产品有：高速护栏网，电焊网、钢筋网片、钢格板、镀锌铁丝、钢板网、冲孔网、石笼网、方眼网、编织网、勾花网、轧花网、刺绳、刀片刺绳、土工布、土工格栅、金属网、塑料网、玻纤网格布、工业滤布、制药筛、分样实验筛、不锈钢过滤网、边坡防护网、球场专用网、耐高温龟甲网、脚踏网、钢格板、保温网、保温钉、音箱网、造纸网、气液过滤网、装饰网、运输带网、地暖网、矿筛网，机械防护罩等各种材质金属制品。其产品广泛用于石油、化工、冶金、汽车、纺织、建筑、养殖、机械、高速公路、铁路、园林防护、绿化、制药、造纸、食品、航空、航天等高科技领域。可承接安装工程。本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。我们的宗旨：信誉至上、薄利多销、共赢发展。我们将在互惠互利的基础上与新老客户真诚合作，共创辉煌。