

防火门闭门器GA93-2004检测标准

产品名称	防火门闭门器GA93-2004检测标准
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

防火门闭门器GA93-2004标准范围：

本标准规定了防火门闭门器的分类、规格、标记、要求、试验装置、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于安装在防火门和防火窗上使用的无定位装置的闭门器。

防火门性能要求

6.1防火门闭门器的常规性能6.1.1外观外观应符合QB/T3893-1999中4.1的规定。6.1.2常温下的运转性能防火门闭门器使用时应运转平稳、灵活，其贮油部件不应有渗漏油现象。6.1.3常温下的开启力矩常温下的开启力矩应符合表3的规定。6.1.4常温下的ZUI大关闭时间常温下的ZUI大关闭时间不应小于20s。6.1.5常温下的ZUI小关闭时间常温下的ZUI小关闭时间不应大于3s。6.1.6常温下的关闭力矩常温下的关闭力矩应符合表3的规定。6.1.7常温下的闭门复位偏差常温下的闭门复位偏差不应大于0.

15°。6.2防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能6.2.1使用寿命使用寿命应符合表2的规定。寿命试验过程中，防火门闭门器应无破损和漏油现象。6.2.2使用寿命试验后的性能6.2.2.1使用寿命试验后的运转性能使用寿命试验后的运转性能应符合6.1.2的规定。6.2.2.2使用寿命试验后的开启力矩使用寿命试验后的开启力矩不应大于表3开启力矩值的80%。6.2.2.3使用寿命试验后的ZUI大关闭时间使用寿命试验后的ZUI大关闭时间应符合表4的规定。

以上就是防火门闭门器GA93-2004的部分测试要求，详细的要求可来电向国瑞质检李工索取

国瑞质量检测机构专业办理防火类产品检测报告，如果您的产品需要办理检测报告，可来电咨询