

PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀

产品名称	PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZL73H、X、Y-1 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:耐磨，对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀主要特点：

1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。4、据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀产品规范：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50~500mm NPS 2"~20"
适用温度：-38~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：
硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：零泄漏

PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀技术参数：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.76	100 -425 100 425	-纸浆、污水、煤浆、 灰、渣水混

PZL73H链轮刀型闸阀，ZL73X链轮式浆液阀连接尺寸：

压力MPa	口径DN (mm)		D1	D2	H	n-M	压力MPa
0.6MPa	50	43	90	110	325	4-M12	1.0MPa 1.6MPa
	65	46	130	340	65	120	
	80	150	355	80	135	160	
	100	52	170	405	8-M16	155	
	125	56	175	200	440	185	
	150	225	520	60	240	8-M20	
	200	255	280	580	265	295	
	250	68	310	335	670	12-M16	
	300	78	362	395	820	300	
	350	412	445	925	428	460	
	400	102	462	495	1030	482	
	450	114	518	550	1180	450	

