

河源石英砂滤料二氧化硅含量检测 含泥量检测

产品名称	河源石英砂滤料二氧化硅含量检测 含泥量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的Si酸盐矿物。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料，滤料等工业。

石英砂滤料规格：以毫米为单位分为：0.5-1.0mm，0.6-1.2mm，0.8-1.6mm，1.0-2.0mm，2.0-4.0mm，4.0-8.0mm，8.0-16mm，16-32mm以目数为单位分为：4-6目，8-13目，10-20目，20-40目，40-70目，50-100目，70-140目，100目-200目，除公司正常生产规格外,可根据客户要求生产特种型号规格。

石英砂滤料技术要求：1) 石英砂滤料机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分比按重量计）。2) 石英砂滤料化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有du有害物质。3) 石英砂滤料石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。（使用中 对密度有特殊要求者除外）。4) 石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，yan酸可溶率不应大于1.5%（部颁标准）。5) 石英砂滤料含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%（部颁标准）；6) 石英砂滤料粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。7) 石英砂滤料粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。8) 石英砂滤料石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm（部颁标准）。