

FHSG-8整粒湿法混合制粒机

产品名称	FHSG-8整粒湿法混合制粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

FHSG-8整粒湿法混合制粒机

FHSG-8整粒湿法混合制粒机，包括至上而下依次设置的料缸、整粒机和出料器，所述料缸、整粒机和出料器相连通设置，所述料缸上设置有缸盖，其特征在于：所述缸盖上设置有加料管，所述加料管端部连接有 阀，所述料缸一侧设置有转动台，所述转动台上转动设置有连接座，所述缸盖通过摆杆与连接座铰接设置，所述缸盖沿周向设置有定位挡圈，所述料缸于开口位置外周壁位置设置有抵触挡圈，所述定位挡圈与抵触挡圈组合形成对开口位置的包围，所述定位挡圈与抵触挡圈之间还设置有用于限制缸盖转动的限位件，所述缸盖上设置有封闭环槽，所述封闭环槽中设置有充气密封圈，所述充气密封圈向缸盖外延伸设置有气嘴和排气阀，所述料缸开口处对应封闭环槽位置形成有抵触台，所述加料管中设置有清洗器，所述料缸中设置有第二清洗器，所述整粒机中设置有第三清洗器，所述出料器中设置有第四清洗器，所述出料器底部还设置有用于排出清洗污水的排水装置。

整粒湿法混合制粒机，其特征在于：所述限位件包括锁定座、锁销和锁定块，所述锁定座固定设置在缸盖上，所述锁销滑动穿设在锁定座上，所述锁销上沿周向设置有抵触环，所述锁销上套设有复位弹簧，所述复位弹簧抵触在抵触环与锁定座之间，所述锁定块设置在抵触挡圈上，所述锁定块与抵触挡圈之间通过导向斜面连接，所述导向斜面设置在靠近锁定座设置。

整粒湿法混合制粒机，其特征在于：所述摆杆一端与缸盖固定连接，另一端设置有配重块。

整粒湿法混合制粒机，其特征在于：所述转动台上设置有用于限位挡块，所述连接座外壁上设置有抵触凸块，所述抵触凸块与限位挡块抵触形成对连接座转动的限位。

整粒湿法混合制粒机，其特征在于：所述出料器底部设置有排污口，所述排污口上连接有连接管，所述连接管一端与排污口连接，另一端设置有端盖，所述端盖上滑动设置有活塞杆，所述活塞杆靠近排污口的一端设置有活塞柱头，所述活塞柱头与连接管涨紧配合，所述连接管上还设置有排液管，所述排液管通过排液口与连接管连通设置，所述排液口口径小于活塞柱头长度设置。