

# 单柱小型气动压力机 压力机

产品名称	单柱小型气动压力机 压力机
公司名称	乐清市以赛亚进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:博日 型号:200-500KG出力
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	86 0577 27871990-8705 13276777101

## 产品详情

类型	压力机	品牌	博日
型号	200-500KG出力	重量	30 ( kg )
公称压力	200 ( kn )	滑块行程	100 ( mm )
行程次数	50 ( 次/min )	工作台尺寸	200*200 ( mm )
喉口深度	20 ( mm )	动力类型	气动
控制形式	人工	布局形式	立式
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

压机apz-20t apzc-20t apz-30t气液增压压机

apz-5t apd-2160气液增压压机

app-63 160/210kg压力 app-160 1吨/1.4吨压力

app-80 255/355kg压力 app-2100 800公斤/1吨压力

app-100 400/560kg压力 app-2125 1.2吨/1.7吨

app-125 620/870kg压力 app-2160 2吨/2.8吨

apd-63 160/210kg压力 apd-160 1吨压力

apd-80 255/355kg压力 apd-2100 800公斤

apd-100 400/560kg压力 apd-2125 1.2吨压力

apd-125 620/870kg压力 apd-2160 2吨压力

气液增压压床可按具体情况订做，价格合理，品牌质量保证

型号气液增压压机型号气液增压压机

apz-3t apz-30t

apz-5t apzc-5t

apz-10t apzc-10t

apz-13t apzc-15t

apz-15t apzc-20t

apz-20t

气动、气液、液压等所有压床及空气料机等设备.用途：用于家电业、电子工业、电器端子、钟表工业、照相机、微型马达等机械制造及零部件装配，最适用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、变曲、烫金。印花等轻负荷精密要求。

公司提供质优价廉的气动压机、气动压床和气液增压压床.			
气动压机/气动压床			
型号	5或7公斤气压/出力	型号	5或7公斤气压/出力
app-63	160/210kg	app-160	1吨/1.4吨
app-80	255/355kg	app-2100	800公斤/1吨
app-100	400/560kg	app-2125	1.2吨/1.7吨
app-125	620/870kg	app-2160	2吨/2.8吨
apd-63	160/210kg	apd-160	1吨
apd-80	255/355kg	apd-2100	800公斤
apd-100	400/560kg	apd-2125	1.2吨
apd-125	620/870kg	apd-2160	2吨
气液增压压床可按具体情况订做，价格合理，品牌质量保证			
型号	气液增压压机	型号	气液增压压机
apz-3t		apz-30t	
apz-5t		apzc-5t	
apz-10t		apzc-10t	
apz-13t		apzc-15t	
apz-15t		apzc-20t	
apz-20t			
注：以上价格不含税和运费。并可按客户要求、来图定制各式气动、气液、液压等所有压床及空气料机等设备.用途：用于家电业、电子工业、电器端子、钟表工业、照相机、微型马达等机械制造及零部件装配，最适用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、变曲、烫金。印花等轻负荷精密要求。特点：此气压机具有单动、单定时回复、连动等操作方式，冲头长确保稳定、型小、噪音小、生产效率高，双按钮启动装置保证作业安全。电话：13868785781联系人：朱先生。qq 1850475781乐清市博日气器材有限公司			

ap d 63 j

公司型号控制形式缸径按钮形状

p:气控缸体直径 j:脚踏式

d:电控 s:双按钮式

z:增压 t:单按钮式

型号

apd-63

apd-80

apd-100

apd-125

apd-160

串联缸

apd-2100

apd-2125

apd-2160

产品简介

高效率且容易操作,可减少劳动力

结构简单、操作方便、极少维修

每次压力相同,成品率高

配有搞转动的导杆使作业更精确

可选用手动或脚踏控制

根据不同的产品,可调节高度、速度、模具行程、压力的大小和时间范围(0.1s~30h)

稳定性能好,并配有计数功能、急停按钮使工作人员更安全

点动、自动调节,可适应人工操作,自动化流水线作业一体化

app 63 j

公司型号控制形式缸径按钮形状

p : 气控缸体直径 j : 脚踏式

d : 电控 s ; 双按钮式

z ; 增压 t ; 单按钮式

型号

app-63

app-80

app-100

app-125

app-160

串联缸

app-2100

app-2125

app-2160

产品简介

高效率且容易操作,可减少劳动力

结构简单、操作方便、极少维修

每次压力相同,成品率高

配有搞转动的导杆使作业更精确

可选用手动或脚踏控制

根据不同的产品,可调节高度、速度、模具行程、压力的大小和时间范围(0.1s~30h)

稳定性能好,并配有计数功能、急停按钮使工作人员更安全

点动、自动调节,可适应人工操作,自动化流水线作业一体化

ap z 63 j

## 公司型号控制形式缸径按钮形状

p：气控缸体直径 j：脚踏式

d：电控 s；双按钮式

z；增压 t；单按钮式

## 型号

apz-63

apz-80

apz-100

apz-125

apz-160

## 产品简介

- 1、以压缩空气为动力源，操作简单
- 2、没有油压系统待机时所产生之噪音，可节省电力消耗降低生产成本。
- 3、利用空油增压原理，达到动作速度快，高出力的要求。
- 4、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。
- 5、出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。
- 6、框架式c型两种机台结构，操作容易，上下料方便，符合工作效率。
- 7、安全设计、操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。
- 8、可按客户要求定做工作台