

CCCF消防产品强制性认证产品目录，消防产品质量检测办理

产品名称	CCCF消防产品强制性认证产品目录，消防产品质量检测办理
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

序号产品类别单元划分原则标准1点型感烟火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 放射源片、光信号发射和接收器件、结构不同不能作为一个单元。GB47152点型感温火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 感温元件、结构不同不能作为一个单元。GB47163独立式感烟火灾探测报警器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 放射源片、光信号发射和接收器件、结构不同不能作为一个单元。GB205174手动火灾报警按钮1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 触点、结构不同不能作为一个单元。GB198805点型紫外火焰探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 紫外光敏元件、结构不同不能作为一个单元。GB127916特种火灾探测器点型红外火焰探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 红外光敏元件、结构不同不能作为一个单元。GB15631吸气式感烟火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 感烟探测器件、结构不同不能作为一个单元。图像型火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 镜头、结构不同不能作为一个单元。点型一氧化碳火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 气敏元件、结构不同不能作为一个单元。7线型光束感烟火灾探测器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 光信号发射、接收器件、结构不同不能作为一个单元。GB140038火灾显示盘主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。GB174299火灾声和/或光警报器1) 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元；2) 发光器件、声响器件、结构不同不能作为一个单元。GB2685110火灾报警控制器主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。GB471711家用火灾报警产品主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。GB2237012消防应急照明和疏散指示产品消防应急标志灯具1) 特大型、大型、中型和小型标志灯之间不能作为一个单元；2) 地面安装的与其它方式安装的标志灯不能作为一个单元；3) 光源、电池种类不同不能作为一个认证单元；4) 主电路设计不同不能作为一个认证单元。GB17945消防应急照明灯具1) 光源、电池种类不同不能作为一个认证单元；2) 主电路设计不同不能作为一个认证单元。应急照明控制器主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。应急照明集中电源1) 主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元；2) 输入输出电压不同不能作为一个认证单元；3) 逆变器、变压器、电池（除容量外）不同不能作为一个认证单元；4) 充电和保护方式不同不能作为一个认证单元。应急照明配电箱主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。应急照明分配电装置主要电路设计、

元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。14消防安全标志常规消防安全标志基材不同，色材不同不能作为一个认证单元。GA480.1GA480.2蓄光消防安全标志1) 基材不同，色材不同不能作为一个认证单元；2) 发光时间不同，激发照度不同不能作为一个认证单元。GA480.1GA480.3逆向反射消防安全标志1) 基材不同，色材不同不能作为一个认证单元；2) 逆向反射材料不同不能作为一个认证单元。GA480.1GA480.4荧光消防安全标志基材不同，色材不同不能作为一个认证单元。GA480.1GA480.5搪瓷消防安全标志基材不同，色材不同不能作为一个认证单元。GA480.1GA480.6其他消防安全标志基材不同，色材不同不能作为一个认证单元。GA480.115灭火器手提式灭火器（手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、手提式洁净气体灭火器）1) 规格不同不能作为一个认证单元；2) 充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元；3) 筒体材料不同不能作为一个认证单元；4) 驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元；5) 车用与非车用灭火器不能作为一个单元。GB4351.1GB4351.2推车式灭火器（推车式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、推车式洁净气体灭火器）1) 规格不同不能作为一个认证单元；2) 充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元；3) 筒体材料不同不能作为一个认证单元；4) 驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元。GB8109简易式灭火器（简易式水基型灭火器、简易式干粉灭火器、简易式氢氟烃类气体灭火器）1) 规格不同不能作为一个认证单元；2) 充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元；3) 筒体材料不同不能作为一个认证单元；4) 灭火器结构形式不同不能作为一个认证单元。GA8616逃生产品逃生缓降器1) 结构形式不同不能作为一个认证单元；2) 绳索类型不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.2逃生梯1) 结构形式不同不能作为一个认证单元；2) 材料不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.3逃生滑道1) 结构形式不同不能作为一个认证单元；2) 材料不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.4应急逃生器1) 结构形式不同不能作为一个认证单元；2) 绳索类型不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.5逃生绳1) 结构形式不同不能作为一个认证单元；2) 材料不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.617自救呼吸器过滤式消防自救呼吸器1) 形式不同不能作为一个认证单元；2) 额定防护时间不同不能作为一个认证单元。GB21976.1GB21976.7化学氧消防自救呼吸器额定防护时间不同不能作为一个认证单元。GA411