

等离子电浆抛光机 八溢代替30人工 茂名抛光机

产品名称	等离子电浆抛光机 八溢代替30人工 茂名抛光机
公司名称	东莞市八溢自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村社区田心41号
联系电话	15282129198

产品详情

抛光机怎么实现自动翻转抛光

抛光机要实现自动翻转是有很大的难度的。首先要解决自动锁紧的设计，翻转有两种设计方式、一种是在抛光槽里面翻转、这个更难、需要解决翻转机构耐抛光液抛光的损耗问题和导电问题、因为抛光液是高温液态接近100℃、导电是高电压大电流。另外一种则是在抛光槽什上面实现、相对来说简单很多、只需解决自动锁紧和翻转问题、无需考虑导电问题、八溢自动化吧有限公司已经突破这方面的难题、可以实现自动翻转。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市八溢自动化设备有限公司

怎样协调抛光机设备的工作效率

抛光机是一个多人组合、团队作业模式，主要有将产品上到挂具上、将上好的挂具放入抛光机里面锁紧、按下启动按钮开始抛光、抛光完成后将挂具从抛光机里面取出、将取出的挂具过三联槽、将挂具上的产品吹干、放置烤箱烘烤、待干后取出、将挂具上面的产品下挂、包装。这里面的工序有些简单、有些复杂、就需要人员搭配、怎样协调作业就要在工作工序分配上做到合理、一般情况下3-5人即可完成。遇到小件产品上下挂会比较紧张可以加多人手、开机拿取挂过水吹干可以一个人完成、合理的工作分配是提高生产效率的好方法。

抛光机加热方式怎样比较好

抛光机加热方式有很多种、有贴发热板在抛光槽外的、通过热传导方式加热、这种方式可以让抛光槽充分利用、不藏污纳垢、适合金银等金属的抛光、能充分将含金银的抛光废液排光、尽量少残留、提升金银回收率，出金银抛光机以外，八溢自动化设备有限公司生产的其他抛光机都是内置发热管的方式、从顶部开孔将发热管插入槽内来加热（避免加热管放置底部造成漏水）、这种方式的热利用率相对高一些。