

外墙无机涂料

产品名称	外墙无机涂料
公司名称	江苏苏比克涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰区大中工业园
联系电话	18021898869

产品详情

苏比克无机矿物墙面漆是一种以无机材料为主要成膜物质的涂料，适用于高铁、地铁站、学校、医院、酒店等墙面的装饰及保护。

特点：耐火等级可达A1级

耐候、耐水、透气

渗透性好

抗菌防霉

防静电吸尘 产品外观：白色或有色膏状 漆膜外观：亮光、半光

使用说明 施工方法：辊涂、刷涂、喷涂 稀 释：不稀释为好。如因特殊需要确需稀释，需加去离子水，加水量不超过漆量的10%。（稀释只为调节施工黏度，不作检测依据）。施工要求：施工表面必须全无油污、粉尘、干燥、稳固。旧墙的粉刷化层和旧漆必须清理干净。施工前应先用“苏比克”配套封闭底漆涂刷一遍，以增强面漆抗墙面泛碱等有害物质侵害的能力及增强附着力。施工环境温度低于或未来6小时内可能低于5℃时请停止施工，施工中及施工后5小时内请勿淋雨。施工温度：5℃以上 重涂时间：至少间隔2小时（30℃）。储 存：将盖盖紧，存放于0-30℃阴凉干燥处。