

# 淮安玻纤瓦 荣平建材实力雄厚 单层标准型玻纤瓦

产品名称	淮安玻纤瓦 荣平建材实力雄厚 单层标准型玻纤瓦
公司名称	浙江荣平建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区高虹镇工业园区
联系电话	19941374753 19941374753

## 产品详情

### 圣戈邦彩石金属瓦产品特点

施工简便 厚度和重量仅相当于普通水泥、陶土瓦的1/6左右，非常轻便，而且容易剪切和弯折，多层住宅玻纤瓦，更有配套的节点配件，使安装更加简便、快捷、容易，在高层建筑和坡度很大的建筑上也可以很方便的施工。

经济合算 彩石面金属瓦的面积大重量轻容易搬运，采用干法作业低温季节也能施工，并使副料消耗小化，节省了搬运费用，减少了物料消耗，提高了施工效率，降低了工程造价。

绿色环保 全部使用绿色原料，避免了对人身及环境的污染，100%可回收再利用，是真正的环保型产品。

国家提倡绿色环保，并不是要求我们使用高成本，高科技的材料，在建筑材料我们也具备价格较低的环保型建材，它还可以起到隔热、减噪、装饰等效果，这就是我们今天要提到的玻纤胎沥青瓦，油毡瓦，原材料是玻璃纤维和玄武岩彩砂，颜色多样、色彩丰富、历久如新，在选择沥青瓦，柔性玻纤瓦，油毡瓦其中一重要环节。

1、天然彩砂是选用天然矿石，如大理石或花岗岩等，经过粉碎、粉碎、分级、包装等多道工序加工而成。

天然彩砂因为采用矿石，所以颜色自然。没有经过人工染色，不含任何染料，无毒、无味、无污染。此外天然彩砂耐受性好，具有抗腐蚀、耐酸碱、抗暴晒的特点。天然彩砂主要被应用于建筑装饰，具有光泽、光滑、坚固耐磨等优点。天然彩砂颜色自然，保色，但是每批之间颜色不统一，存在着色差，单层标准型玻纤瓦，使用受到限制。

2、高温烧结彩砂是一种以矿物颗粒（石子）为原料，加入无机颜料和特殊涂层，经过高温烧结制备烧结

彩砂的工艺方法。由搅拌、预热、煅烧和冷却四个步骤组成。

在预热和煅烧步骤中用热风炉提供的热风对搅拌好的物料在预热滚筒和煅烧滚筒内进行预热、煅烧。高温烧结彩砂保色性好，但造价费用高，大大提高了沥青瓦，油毡瓦厂家的生产成本，且国内尚无批量生产。

3、着色彩砂。颜色鲜艳，色彩丰富，但易掉色，保色性较差。采用粘结剂着色彩砂时，要进行严格的试验，试验项目包括色牢度、耐酸、耐碱、紫外线老化和吸水率等。

彩砂的制作工序不同，淮安玻纤瓦，所以成本造价也不同，沥青瓦，油毡瓦生产厂家在选择彩砂方面也有不同的考量。为了确保玻纤胎沥青瓦，油毡瓦良好的保色性，厂家应该选择天然彩砂或高温烧结彩砂，而避免用保色性差的染色彩砂。彩砂可以有效的延长玻纤胎沥青瓦的使用寿命，同时将沥青瓦，油毡瓦屋面装饰的效用发挥好。

好的沥青瓦，油毡瓦产品是以高温烧结彩砂、氧化沥青、玻璃纤维制成的，这些材料是目前适合建筑屋面的材料，也是目前市面上能买到好的沥青瓦，油毡瓦产品原材料。高品质的产品来自高品质的原材料，坚持使用可获取的好的沥青瓦，油毡瓦原料，产品所具有的高雅别致外观、全套的色系美观大方。集功能性、坚固性于一身；又兼顾艺术美感，让您在未来会更享受回家的感觉。

玻纤胎沥青瓦我们买的不光是产品，还是一种安心，当我们在外边工作时，免去后顾之忧，谁也不想在外边辛苦工作一天，回到家房子状况百出是吧！买产品价格是重要，但是质量更重要。

玻纤胎沥青瓦在是一种常用在屋顶防水的主要材料之一，它越来越受到人们的重视。沥青瓦优点主要包括：一，造型多样，适用范围广。第二，隔热、保温。第三，屋顶承重轻，安全可靠。第四，施工简便，综合成本低。第五，经久耐用，无破碎之忧。第六，造型多样，色彩丰富。

淮安玻纤瓦-荣平建材实力雄厚-单层标准型玻纤瓦由浙江荣平建材科技有限公司提供。浙江荣平建材科技有限公司为客户提供“沥青瓦,玻纤瓦,油毡瓦”等业务，公司拥有“荣平”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：喻经理。