

乐山玻纤胎沥青瓦 荣平建材值得信赖 玻纤胎沥青瓦公司

产品名称	乐山玻纤胎沥青瓦 荣平建材值得信赖 玻纤胎沥青瓦公司
公司名称	浙江荣平建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区高虹镇工业园区
联系电话	19941374753 19941374753

产品详情

玻纤胎沥青瓦坡屋面材料选择标准有哪些？

- 1、材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标准和设计规定，满足屋面设计使用年限的要求，并提供产品合格证书和检测报告；
- 2、设计文件应标明材料的品种、型号、规格及其主要技术性能；
- 3、坡屋面工程宜采用节能环保型材料；
- 4、材料进场后，应按规定抽样复验，提出实验报告；
- 5、坡屋面使用的材料宜贮存在阴凉、干燥、通风处，玻纤胎沥青瓦公司，避免日晒、雨淋和受潮，严禁接近火源；运输应符合相关标准规定。

所有沥青瓦是有机起初与基体材料，称为毡，即棉抹布，直到1920年，当棉抹布变得更加昂贵，并且被用来替代材料。在1926年的沥青瓦研究院与国家标准局检验22种实验毡，发现性能没有显著差异。在1950年的自我封闭和手动应用胶粘剂开始被用来帮助防止大风损坏瓦屋顶。设计标准是对胶粘剂的自密封条后，在140华氏度16小时完全遵守。另外在1950年的测试就使用10厘米钉子而不是瓦楞钉进行了展示，他们可以执行，以及码钉枪，但有六个钉有四个钉子比较。

1960年玻璃纤维毡基地引入有限成功，水泥斜屋顶玻纤胎沥青瓦，较轻的更灵活的沥青瓦被证明是更容易受到风的损坏尤其是在冰冻温度。另外在1960年的研究，它被发现时，冰雹达到相当的规模超过50公分以发生冰雹灾害。沥青屋面制造商协会（ARMA）形成的高风工作组在1990年继续开展研究，

提高瓦抗风能力。

天沟防水应首先在天沟处铺垫一层宽度为800mm以上的改性沥青防水卷材，在此基础上再铺设沥青油毡瓦。

对于屋面与垂直墙交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mm × 200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定，另外100mm铺贴到墙面，马赛克型玻纤胎沥青瓦，然后外铺一屋彩色沥青油毡瓦，正好将其屋面部分全部覆盖，接着再铺第二层金属泛水及第二屋彩色沥青油毡瓦，乐山玻纤胎沥青瓦，依次类推，在垂直墙面上再用长200mm，500mm宽的一边伸入墙体并用沥青胶或水泥砂浆密封。

乐山玻纤胎沥青瓦-荣平建材值得信赖-玻纤胎沥青瓦公司由浙江荣平建材科技有限公司提供。浙江荣平建材科技有限公司有实力，信誉好，在浙江 杭州 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进荣平建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！